

Padlótisztító és ápoló

Termékleírás

Ideális tisztító- és ápolószer vízálló, kemény felületekre. Nem képez bevonatot. Csúszásgátló és portaszító hatású.

Legfontosabb tulajdonságok

- Vízben oldódó hatóanyagot tartalmaz
- Friss illattal rendelkezik
- Bevonat képzése nélkül tisztít
- Gyors hatás, alacsony habzás
- Sokoldalúan felhasználható
- Jól kiegyensúlyozott készítmény, vízben oldódó hatóanyagokat tartalmaz
- Egyedi, szabadalmazott O.N.T. szagsemlegesítő technológia

Előnyök

- Tisztítja és karbantartja a felületet, csúszásgátlóvá és szennyeződés-taszítóvá teszi a felületet.
- Ideális takarítógépekhez: alacsony habzás, gyors oldatfelvétel, optimális tartályhasználat.
- Megkönnyíti a nedves felmosást.
- Használható nedves kézi felmosáshoz és egytárcsás takarítógéppel egyaránt.
- O.N.T. szabadalmaztatott szagsemlegesítési technológiával, mely nem csak elnyomja a kellemetlen szagmolekulákat, hanem hatástalanítja is azokat.
- Ideális az új generációs padlókhöz (PU padlók/előkezelte padlók) kezdeti kezelésként is.

Használati útmutató

A TASKI Jontec Assetet hígítani kell - manuálisan, vagy adagolóberendezéssel. A megfelelő adagolással és hőmérséklettel költséget takaríthat meg, és minimálisra csökkentheti a környezetre gyakorolt káros hatást.

Nedves mopos/felmosós tisztítás:

1. Adagolja a terméket szórófejes flakonba, vagy vízzel töltött felmosóvödörbe (50ml szert 10L vízhez - 0,5%).
2. Vigye fel a szert törülőkendővel/szivaccsal, vagy moppal.
3. A törülőkendőt vagy törülőruhát öblítse, vagy cserélje gyakran.

Gépi tisztítás:

1. Adagolja a terméket teli tank vízhez.
2. Alkalmazza az oldatot.
3. A törülőkendőt vagy törülőruhát öblítse, vagy cserélje gyakran.
4. **Egytárcsás takarítógépekhez, piros pad használattal:** Adagolja a terméket a permetezőbe és addig fújja a padlót, míg tiszta nem lesz. Polírozza fel a csillogó hatás érdekében (a TASKI® IntelliPad a tökéletes választás).



© A.I.S.E.

**Ez az adagolás csupán irányadó érték, ami a helyi körülmények függvényében változhat. Kérjük, kérje ki Diversey szaktanácsadója véleményét a pontos adagolást illetően.*



TASKI®

Jontec Tensol

F3c

Első használatnál:

1. Adagolja a terméket egy vízzel teli felmosóvödörbe.
2. Alkalmazza az oldatot egy tiszta felmosóval és hagyja megszáradni a felületet.
3. Polírozza fel a csillogó hatás eléréséhez.

Egytárcsás gépekhez, piros pad használatával:

1. Adagolja a terméket a permetezőtartályba és alkalmazza azt.
2. Polírozza fel a csillogó hatás eléréséhez.

Adagolás:

50ml szer 10l oldathoz (0,5%/ 1:200) Erősebb szennyezettség esetén emeljük a koncentrációt töménységét. **Gépi:** 100-200ml 10l oldathoz (1-2%) **Egytárcsás takarítógép:** 100ml 500ml oldathoz (20%) **Első használatnál:** 2,5l 10l oldathoz (25%) Emelje a töménységet 50%-ra porózus felület esetén. **Nedves törlés:** 25ml 500ml oldathoz (5%) A megfelelő adagolással és hőmérséklettel költséget takaríthat meg, és minimálisra csökkentheti a környezetre gyakorolt hatást.

Technikai adatok

Megjelenés: Tiszta, színtelen folyadék

pH érték (töményen): ≈ 8

pH-érték (használatban): ≈ 8

Relatív sűrűség (20°C): $\approx 1.00 \text{ g/cm}^3$

A fenti adatok átlagos gyártási értékek és nem tekinthetők specifikációnak.

Biztonságos kezelési- és tárolási információ

A termék kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó részletes útmutatást a külön álló biztonsági adatlap tartalmazza: sds.diverseym.com.

Eredeti, zárt csomagolásban, napfénytől és szélsőséges hőmérsékleti körülményektől védett helyen tárolandó.

Használata csak professzionális felhasználók/szakemberek számára ajánlott.

Termékkompatibilitás

Ne használja vízérzékeny felületeken - pl.: kezeletlen fafelület.

Környezetvédelmi információ

A termékben található felületaktív összetevők az EU EK 648/2004. sz. jóváhagyásának megfelelően biológiailag lebomlók.

Elérhető kiserelések

A TASKI Tensol elérhető 2x5L-es kiserelésben.