

Diversey™



## TASKI® Jontec Matt

### Selyemfényű padlófényezőszer

#### Termékleírás

Selyemfényű padlóemulzió minden kemény, vízálló padlófelületre. A TASKI Jontec Matt megtartja a padló természetes csillogását, valamint a kopásálló bevonóréteg védi a padlófelületet és elősegíti a mindennapos tisztítást. A termék ellenáll az alkoholtartalmú fertőtlenítőszernek, hogy alkalmas legyen egészségügyi intézményekben való felhasználásra is. Alkalmazható hagyományos módszerekkel, valamint a TASKI ProSpeed alkalmazásával. A TASKI ProSpeed egy könnyen használható, ergonomikus applikátor, amely kiváló minőségű padlóburkolatot biztosít, és javítja a padlóbevonat minőségét, miközben csökkenti a vegyszerfogyasztást és a csomagolási hulladékot. A TASKI ProSpeed segítségével a termékfogyasztás szabályozható, miközben egységes, kiváló minőségű padlóburkolatot biztosít.

#### Legfontosabb tulajdonságok

- Selyemszerű védőréteget biztosít
- Tartós és kopásálló védelmet biztosít
- Kiváló tapadás a legtöbb padlótípushoz
- Csúszásállósága a nemzetközi szabványoknak megfelel (ASTM D-2047)
- Könnyen javítható

#### Előnyök

- Javítja a padló természetes megjelenését azáltal, hogy selyemszerű fényes felületet biztosít
- Kiváló ellenállást biztosít a kopásnyomokkal és a szennyeződésekkel szemben, még nagy forgalom esetén is
- Alkalmas a legtöbb padlótípushoz, mint például: PVC, vinil, szintetikus, gumi, linóleum, mű- és természetes kő, kezelt fa- és parafa padlóhoz. Egyenletesen terül el a tökéletes fedés érdekében
- Garantált csúszásmentesség és biztonság az alkalmazottak és az ügyfelek számára
- Jól reagál a leggyakoribb karbantartási módszerekre
- Alkalmas hagyományos felhasználáshoz lapos felmosóval, felmosóval és vödörrel vagy polírozóval
- A kiváló eredmény érdekében válassza a ProSpeed eszközt, amely bizonyítottan csökkenti a kezelő fáradtságát a hagyományos alkalmazási módszerekkel szemben, miközben javítja az eredményt és a termelékenységet

#### Használati útmutató

1. Csak tiszta, alaposan leöblített és teljesen száraz padlót kezeljen. Ha volt előzőleg viasz- vagy fényezőréteg, azt el kell távolítani. Kezelje a porózus és sérült padlókat a Diversey padlózáráival.
2. Ha a TASKI ProSpeed applikátorral együtt használja, olvassa el a kezelési útmutatót és a termék címkéjét a kezeléshez és a felhordáshoz az alkalmazás előtt.
3. Öntsön hígítatlan TASKI Jontec Matt-ot a padlóra. Egy beeresztőkendővel vagy egy zsebes moppal terítse szét egyenletesen a folyadékot a padlón kb. 1-1,5 méteres



© A.I.S.E.



## TASKI® Jontec Matt

csíkokban úgy, hogy a fényezőcsíkok fedjék egymást, amíg még nedvesek. Mielőtt további réteget vinne fel a felületre, hagyja teljesen megszáradni ( 20- 30 perc ). A nem porózus, sima felületek két vékony réteget igényelnek. A porózus felületeknek, pl. linóleum, általában három rétegre van szükségük.

4. Linóleum: miután az első réteg megszáradt, menjen át a padlón egytárcsás géppel, amely kék pad-el van ellátva, majd törölje át nedves moppal. Hagyja teljesen megszáradni, mielőtt további rétegeket vinne fel.
5. Felső réteg eltávolítása és új réteg felvitele: távolítsa el a felső réteget, majd a szennyezett oldatot takarítógéppel vagy nedves porszívóval szívja fel. Hagyja teljesen megszáradni, és alkalmazzon további rétegeket.

### Adagolás:

Használatra kész oldat, hígítást nem igényel.

### Technikai adatok

Megjelenés: Tejszerű, fehér folyadék

pH érték (töményen): 8.6

pH-érték (használatban): 8.6

Relatív sűrűség (20°C): 1.022 g/cm<sup>3</sup>

*A fenti adatok átlagos gyártási értékek és nem tekinthetők specifikációnak.*

### Biztonságos kezelési- és tárolási információ

A termék kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó részletes útmutatást a külön álló biztonsági adatlap tartalmazza: [sds.diversey.com](https://sds.diversey.com).

Eredeti, zárt csomagolásban, napfénytől és szélsőséges hőmérsékleti körülményektől védett helyen tárolandó.

Használata csak professzionális felhasználók/szakemberek számára ajánlott. Tárolás és felhasználás kizárólag 5°C fölött!

### Termékkompatibilitás

Csak mélytisztított, alaposan leöblített és teljesen száraz padlót kezeljen. Ne hígítsa vagy keverje össze más anyagokkal. Ne használja strukturált műanyagra (párnázott vinil), valamint kezeletlen fára, vagy parafára. Kérjen tanácsot profilozott / szegecses gumipadlók használatához. Ne használja szabadban vagy nedves zónában

### Jóváhagyások

Az ASTM D-2047 szerint tesztelve a csúszásállóságra.

### Elérhető kiserelések

A TASKI Jontec Matt elérhető 2x5L-es kiserelésben.