

Sokoldalú automata súrológép

F jellemzők

- Könnyű hozzáférés a szűk helyekhez
- Tisztítási és szárítási hatékonyság
- Biztonság és egyszerűség
- Megbízhatóság és tartósság

Könnyű hozzáférés a szűk helyekhez

A gép alacsony magasságának és hátrahajtható nyelének köszönhetően könnyen befér különböző akadályok alá, úgy mint asztalok vagy állványok. A hengerkefe sarkokhoz és szegletekhez is könnyen hozzáfér. A kefe előtt található vízszívó gumi eltávolítja a tisztítóoldatot akkor is, ha a géppel hátrafelé haladunk.

Tisztítási és szárítási hatékonyság

A géppel való takarítás jelentősen magasabb higiéniai szintet és látványosabb padlót eredményez a kézi tisztítással szemben. Ennek megvalósulása a maximális súrolótevékenység és az innovatív V-alakú szívófej révén jöhet létre, melynek segítségével a gép tökéletesen száraz padlót hagy maga után még a nehezen kezelhető padlókon is, mint például járólapon mély hézagokkal, vagy egyenetlen padlón.

Biztonság és egyszerűség

A tökéletesen száraz padlónak köszönhetően minimális az elcsúszás veszélye. Ezáltal a gép kiválóan alkalmas napi tisztításra, még a zsúfolt területeken is. Az ergonomikus kialakítású és állítható magasságú nyél biztonságossá és kényelmessé teszi a gép használatát.

Megbízhatóság és tartósság

A gép rendkívül erős és tartós, a legnehezebb takarítási feladatokra is alkalmas. Kategóriájában ez ma az egyik legmegbízhatóbb gép a piacon.



Technikai adatok	TASKI swingo 350 B	TASKI swingo 350 E
Névleges teljesítmény	1140m ² /h	1140m ² /h
Munkaszélesség	38 cm	38 cm
Szívófej szélesség	55 cm	55 cm
Tiszta víz/Piszkos víz tartály	10 L/10 L	10 L/10 L
Akkumulátor feszültség	24 V	220-240V/50-60 Hz
Akkumulátor kapacitás/m. ködési id	25 Ah/C5 - 45 perc	nincs
A gép használatra kész súlya	67 kg	46 kg
Méreték (H x Sz x M)	79 x 45 x 43 cm	79 x 45 x 43 cm
Kefenyomás	17 kg	22 kg
Zajszint	<70 dB(A)	<70 dB(A)
Kábel hossza	N/A	25m

Modell

TASKI swingo 350B

TASKI swingo 350B BMS

TASKI swingo 350E

Kiegészít k

Hengerkefe standard 38 cm

Cikkszám

7516863

Hengerkefe kemény 38 cm

7516864

Akkumulátor 12 V 25 Ah

7516868

További tulajdonságok

Kefe és szívógység: a kefe és a szívófej könnyen levehető a gépről, ha meg szeretnénk tisztítani. A vízlehúzó gumi cseréje eszköz nélkül is elvégezhető.

BMS Akkumulátorkézelési rendszer: a gépbe épített akkumulátortöltő megakadályozza az akkumulátor túlzott kisülését és nyomköveti a feltöltési folyamatot.

Vízszabályozás: a vízáramlás egyénileg szabályozható a vezérlő berendezésen keresztül.

Nyel: a nyelv ergonomikus kialakítása és állítható magassága kényelmessé teszi a gép használatát és könnyebbé teszi a tisztítást.