

## CFM FEHÉR SOROZAT: Higiénia, minőség, biztonság

A CFM könnyűszemét szívó ipari porszívókat, vagyis az R modelleket arra használják, hogy eltávolítsák a hulladékot (papír, műanyag, szövet stb.) a gyártósorokról. Ennél fogva a szívóerőt, a szerkezeti jellemzőket és méreteket azokhoz a gyártógépekhez szabták, melyeket ki kell szolgálniuk.

Az R modellek 5 féle változatban készülnek, 0,85-től 4,0 kW-ig, 460 és 560 mm átmérőjű hulladéktartályokkal (teljes kapacitásuk 114, 150 vagy 215 l). Az alapváltozatok nylon szemeteszák szűrővel rendelkeznek; porok elkülönítéséhez speciális zsákok állnak rendelkezésre. A szívóegység, mely háromfázisos, folyamatosan működtethető motor, a hulladéktartály alatt kapott helyet. A motor elhelyezkedésének köszönhetően a zsák szétterül és teljesen nyitott, ennél fogva az összes felszívott termék összetömörítésre kerül aljában, maximálisan kihasználva ezzel a tartály kapacitását. Az ipari porszívó kiürítéséhez elegendő kinyitni a fedelet és eltávolítani a zsákot. Minden modell kapható AISI 304 változatban is. A géphez 4 kW-os, párhuzamos működésű ventilátor is kapható (3507W R). Az összes R modell ideális automatizált alkalmazásokhoz (nincs szükség kezelőre).



A kép illusztrációként szolgál.

- Kis helyen elfér
- Karbantartásmentes
- Nagyon csendes
- Gyors és könnyű hulladékürítés
- Nagy mennyiségi kapacitás
- Gyors vizuális szintellenőrzés: plexiüveg
- Különleges szűrőzsák is kapható finom porok ellen
- Rozsdamentes acél kivitelben is kapható

• Alaptartozékok

| Model    | R104 V     | R104 X     | R104 X V230 |
|----------|------------|------------|-------------|
| Cikkszám | 4031600000 | 4031600006 | 4031600004  |

TERMÉK JELLEMZŐK

|                              |   |   |   |
|------------------------------|---|---|---|
| Szűrőzsák                    | • | • | • |
| Korrózióálló acél portartály |   | • |   |
| Motorvédő kapcsoló           |   | • |   |










| Technikai jellemzők               | R104 V     | R104 X     | R104 X V230 |
|-----------------------------------|------------|------------|-------------|
| Feszültség (V)                    | 400        | 400        | 400         |
| Frekvencia (HZ)                   | 50         | 50         | 50          |
| Ip védelmi besorolás              | 55         | 55         | 55          |
| Szigetelési osztály               | F          | F          | F           |
| Motor névleges teljesítménye (KW) | 0.9        | 0.9        | 0.9         |
| Légszállítás (m3/óra – l/perc)    | 156 - 2600 | 156 - 2600 | 156 - 2600  |
| Max. vákuum (kPa - mbar)          | 23 - 230   | 23 - 230   | 23 - 230    |
| Zajszint                          | 68         | 68         | 68          |
| Tartály térfogat (L)              | 114        | 114        | 114         |




## CFM FEHÉR SOROZAT: Higiénia, minőség, biztonság

| Technikai jellemzők                   | R104 V          | R104 X          | R104 X V230     |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Fűszűrő típusa                        | NYLON MOD. R460 | NYLON MOD. R460 | NYLON MOD. R460 |
| Fűszűrő felülete (CM <sup>2</sup> )   | 11500           | 11500           | 11500           |
| Bemenet (MM)                          | 50              | 50              | 50              |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 560x560x1200    | 560x560x1200    | 560x560x1200    |
| Tömeg (KG)                            | 38              | 38              | 38              |

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

| Tartozékok  | Cikkszám   | Min. mennyiség | R104 V | R104 X | R104 X V230 |
|---|--|----------------|--------|--------|-------------|
| <b>Gégecső</b>  |  |                |        |        |             |
|    | CSATLAKOZÓ, D50, GUMI                                  | Z7 20002       | 1      | ○      | ○           |
|    | CSATLAKOZÓ, D50, Gumi, ant.sztat., ATEX                | 40000219       | 1      | ○      | ○           |
|   | CSATLAKOZÓ, D50, pu., ant.sztat.                       | Z7 20325       | 1      | ○      | ○           |
|  | CSATLAKOZÓ, D50, PVC Z7 22151, 22361, 24053 GÉGECSŐHÖZ | Z7 23023       | 1      | ○      | ○           |
|  | GÉGECSŐ, D50, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.   | Z7 22298       | 1      | ○      | ○           |
|  | GÉGECSŐ, D50, 3m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.       | Z7 22375       | 1      | ○      | ○           |
|  | GÉGECSŐ, D50, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.   | Z7 22366       | 1      | ○      | ○           |
|  | GÉGECSŐ, D50, 5m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.       | Z7 22377       | 1      | ○      | ○           |
|  | GÉGECSŐ, D50, 5m, pu., olajálló, csatl.                | Z7 22372       | 1      | ○      | ○           |

## CFM FEHÉR SOROZAT: Higiénia, minőség, biztonság

|  | Tartozékok  | Cikkszám   | Min. mennyiség | R104 V | R104 X | R104 X V230 |
|--|---|------------|----------------|--------|--------|-------------|
|  | GÉGECSŐ, D50, 15 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat. | 4072200475 | 1              | ○      | ○      | ○           |
|  | GÉGECSŐ, D50, 15m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.     | 4072200481 | 1              | ○      | ○      | ○           |
|  | GÉGECSŐ, D50, 15m, pu., olajálló, csatl.              | 4072200478 | 1              | ○      | ○      | ○           |
|  | GÉGECSŐ, D50, 30m, EVA, ant.sztat., flex.             | 4072400234 | 1              | ○      | ○      | ○           |