

## CFM FEHÉR SOROZAT: Higiénia, minőség, biztonság

A CFM könnyűszemét szívó ipari porszívókat, vagyis az R modelleket arra használják, hogy eltávolítsák a hulladékot (papír, műanyag, szövet stb.) a gyártósorokról. Ennél fogva a szívóerőt, a szerkezeti jellemzőket és méreteket azokhoz a gyártógépekhez szabták, melyeket ki kell szolgálniuk.

Az R modellek 5 féle változatban készülnek, 0,85-től 4,0 kW-ig, 460 és 560 mm átmérőjű hulladéktartályokkal (teljes kapacitásuk 114, 150 vagy 215 l). Az alapváltozatok nylon szemeteszsák szűrővel rendelkeznek; porok elkülönítéséhez speciális zsákok állnak rendelkezésre. A szívóegység, mely háromfázisos, folyamatosan működtethető motor, a hulladéktartály alatt kapott helyet. A motor elhelyezkedésének köszönhetően a zsák szétterül és teljesen nyitott, ennél fogva az összes felszívott termék összetömörítésre kerül aljában, maximálisan kihasználva ezzel a tartály kapacitását. Az ipari porszívó kiürítéséhez elegendő kinyitni a fedelet és eltávolítani a zsákot. Minden modell kapható AISI 304 változatban is. A géphez 4 kW-os, párhuzamos működésű ventilátor is kapható (3507W R). Az összes R modell ideális automatizált alkalmazásokhoz (nincs szükség kezelőre).

- Kis helyen elfér
- Karbantartásmentes
- Nagyon csendes
- Gyors és könnyű hulladékürítés
- Nagy mennyiségi kapacitás
- Gyors vizuális szintellenőrzés: plexiüveg
- Különleges szűrőzsák is kapható finom porok ellen
- Rozsdamentes acél kivitelben is kapható

• Alaptartozékok

• Alaptartozékok



A kép illusztrációként szolgál.

Model	R155 V 2ID50	R155 V	R155 X
Cikkszám	4031600024	4031600027	4031600035

## TERMÉK JELLEMZŐK

Szűrőzsák	•	•	•
Korrózióálló szűrőkamra			•
Motorvédő kapcsoló	•	•	•
Ellenőrző ablak	•	•	•
N°2 bemenet	•		

Model	R155 X 2ID50	R155 X ID70
Cikkszám	4031600037	4031600038

## TERMÉK JELLEMZŐK

Szűrőzsák	•	•
Korrózióálló szűrőkamra	•	•
Motorvédő kapcsoló	•	•



## CFM FEHÉR SOROZAT: Higiénia, minőség, biztonság

Model	R155 X 2ID50	R155 X ID70
Cikkszám	4031600037	4031600038

## TERMÉK JELLEMZŐK

Ellenőrző ablak	•	•
N°2 bemenet		












Technikai jellemzők	R155 V 2ID50	R155 V	R155 X
Feszültség (V)	400	400	400
Frekvencia (HZ)	50	50	50
I <sub>p</sub> védelmi besorolás	55	55	55
Szigetelési osztály	F	F	F
Motor névleges teljesítménye (KW)	1.1	1.1	1.1
Légszállítás gégecső nélkül (m <sup>3</sup> /óra – l/perc)	198 - 3300	198 - 3300	198 - 3300
Max. vákuum (kPa - mbar)	21 - 210	21 - 210	21 - 210
Zajszint	72	72	72
Tartály térfogat (L)	150	150	150
Főszűrő típusa	NYLON MOD. R560	NYLON MOD. R560	NYLON MOD. R560
Főszűrő felülete (CM <sup>2</sup> )	14350	14350	14350
Bemenet (MM)	50	50	50
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	660x660x1250	660x660x1250	660x660x1250
Tömeg (KG)	47	47	47

Technikai jellemzők	R155 X 2ID50	R155 X ID70
Feszültség (V)	400	400
Frekvencia (HZ)	50	50
I <sub>p</sub> védelmi besorolás	55	55
Szigetelési osztály	F	F
Motor névleges teljesítménye (KW)	1.1	1.1
Légszállítás gégecső nélkül (m <sup>3</sup> /óra – l/perc)	198 - 3300	198 - 3300
Max. vákuum (kPa - mbar)	21 - 210	21 - 210
Zajszint	72	72
Tartály térfogat (L)	150	150
Főszűrő típusa	NYLON MOD. R560	NYLON MOD. R560
Főszűrő felülete (CM <sup>2</sup> )	14350	14350
Bemenet (MM)	50	50
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	660x660x1250	660x660x1250
Tömeg (KG)	47	47



## CFM FEHÉR SOROZAT: Higiénia, minőség, biztonság










● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	R155 V 2ID50	R155 V	R155 X
<b>Gégecső</b>					
	CSATLAKOZÓ, D50, GUMI	Z7 20002	1	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, Gumi, ant.sztat., ATEX	40000219	1	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, pu., ant.sztat.	Z7 20325	1	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, PVC Z7 22151, 22361, 24053 GÉGECSŐHÖZ	Z7 23023	1	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22298	1	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 3m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	Z7 22375	1	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22366	1	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 5m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	Z7 22377	1	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 5m, pu., olajálló, csatl.	Z7 22372	1	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 15 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	4072200475	1	○	○
	GÉGECSŐ, D50, 15m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	4072200481	1	○	○

## CFM FEHÉR SOROZAT: Higiénia, minőség, biztonság





Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	R155 V 2ID50	R155 V	R155 X
 GÉGECSŐ, D50, 15m, pu., olajálló, csatl.	4072200478	1	○	○	○
 GÉGECSŐ, D50, 30m, EVA, ant.sztat., flex.	4072400234	1	○	○	○

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	R155 X 2ID50	R155 X ID70
<b>Gégecső</b>				
 CSATLAKOZÓ, D50, GUMI	Z7 20002	1	○	
 CSATLAKOZÓ, D50, Gumi, ant.sztat., ATEX	40000219	1	○	
 CSATLAKOZÓ, D50, pu., ant.sztat.	Z7 20325	1	○	
 CSATLAKOZÓ, D50, PVC Z7 22151, 22361, 24053 GÉGECSŐHÖZ	Z7 23023	1	○	
 GÉGECSŐ, D50, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22298	1	○	
 GÉGECSŐ, D50, 3m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	Z7 22375	1	○	
 GÉGECSŐ, D50, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22366	1	○	
 GÉGECSŐ, D50, 5m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	Z7 22377	1	○	
 GÉGECSŐ, D50, 5m, pu., olajálló, csatl.	Z7 22372	1	○	



## CFM FEHÉR SOROZAT: Higiéncia, minőség, biztonság

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	R155 X 2ID50	R155 X ID70
	GÉGECSŐ, D50, 15 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	4072200475	1	○	
	GÉGECSŐ, D50, 15m, EVA, ant.sztat., flex., csatl.	4072200481	1	○	
	GÉGECSŐ, D50, 15m, pu., olajálló, csatl.	4072200478	1	○	
	GÉGECSŐ, D50, 30m, EVA, ant.sztat., flex.	4072400234	1	○	