

## Hatékony választás közepes tisztítási feladatokhoz


Ha padlóburkolatának vonzónak kell lennie ügyfelei számára - jelentős munka vagy erőforrások igénybevétele nélkül -, akkor a Viper AS43 sorozat kényelmes megoldást kínál vezetékes vagy akkumulátoros modeljein keresztül, melyek megkönnyítik a napi, rutinszerű takarítást. Az intuitív kezelőpanel, a kiváló tartályterefogat, az ergonomikus kezelés és az erőforrás-hatékony üzemmódok mind segítenek abban, hogy a rutinmunkák elvégezhetőek legyenek anélkül, hogy az üzemeltetőket túlterhelnék vagy költségeit megnövelnék.

- Eco és csendes üzemmóddal rendelkező modeljeink lehetővé teszik a könnyű, hosszabb időtartamú tisztítást zajérzékeny helyeken
- A tartályhoz, akkumulátorhoz, alkatrészekhez való egyszerű, hozzáférés, eszközmentes felszívógumi csere
- Kényelmi funkciók és LCD kijelző a gyors, hatékony működtetéshez
- Ergonomikus, állítható fogantyú minimalizálja az üzemeltető sérülésének lehetőségét, és személyre szabható az egyes működtetők számára



A kép illusztrációként szolgál.

### Alaptartozékok

Alaptartozék	Cikkszám	Min. mennyiség	AS4325B-EU	AS4335C-EU
<b>Akkumulátorok</b>				
 AGM BLOCKBATTERY DC 85 12 12V 70AH C5 85	80565521	2	•	

Model	AS4325B-EU	AS4335C-EU
Cikkszám	50000579	50000583

### TERMÉK JELLEMZŐK




Kefe kapcsoló	•	
Összenyomható leeresztő cső az áramlás ellenőrzése érdekében	•	•
One Touch gomb	•	
ECO mód	•	
Csendes üzemmód	•	
Beépített töltő (standard)	•	



## Hatékony választás közepes tisztítási feladatokhoz









Technikai jellemzők	AS4325B-EU	AS4335C-EU
Feszültség (V)	24	230
Ip védelmi besorolás	IPX24	IPX24
Zajszint	67±3 (Eco mode 63 ±3)	67±3
Üzemi vibrációs szint m/s <sup>2</sup>	< 2.5	< 2.5
Minimális sáv szélesség forduláskor (cm)	103	103
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	2	2
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	25/25	35/35
Meghajtó kerék (cm)	15	15
Kefenyomás (KG)	19	19
Kefe fordulatszáma (RPM)	140 (Eco 100)	170
Akkumulátor befogadó méret (HXSZXM) (MM)	265x350x230	na
Berendezés össztömege (GVW) (KG)	134	99
Szállítási súly (KG)	137	92
Working width (mm)	432	432
Akkumulátor	85Ah C20 / 67AH C5	na
Szivómotor teljesítménye	300W	300W
Kefe/pad mérete	430mm / 17 Inch	430mm / 17 Inch
Vízáramlás	0.59/0.69/1.11/1.68L	1.57 L
Maximum hatékonyság	1720 m <sup>2</sup> /h	1720 m <sup>2</sup> /h
Kefemotor teljesítménye	400W	250W
Gép tömege	58kg	64kg
Hátsó kerekek átmérője	89mm	89mm
Csomagolási méretek	1130x730x1040mm	na

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	AS4325B-EU	AS4335C-EU
<b>Speciális pad-ek</b>				
 PAD 17" 430MM ECO BRILLIANCE KÉK 2DB	10002337	1	○	○
 PAD 17" 430MM ECO BRILLIANCE PIROS 2DB	10002336	1	○	○
 PAD 17" 430MM ECO BRILLIANCE SÁRGA 2DB	10002338	1	○	○



## Hatékony választás közepes tisztítási feladatokhoz

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	AS4325B-EU	AS4335C-EU
	PAD 17" 430MM ECO BRILLIANCE ZÖLD 2DB	10002339	1	○	○
<b>Pad 17" / 432mm</b>					
	PAD 17" 432MM ECO BÉZS 5DB/DOB. (POLÍROZÁSRA)	10001937	1	○	○
	PAD 17" 432MM ECO FEHÉR 5 DB./DOB.	10001936	1	○	○
	PAD 17" 432MM ECO FEKETE 5DB/DOB.	10001938	1	○	○
	PAD 17" 432MM ECO KÉK 5DB/DOB.	10001939	1	○	○
	PAD 17" 432MM ECO PIROS 5DB/DOB.	10001941	1	○	○
	PAD 17" 432MM ECO ZÖLD 5DB/DOB.	10001940	1	○	○
<b>Akkumulátorok</b>					
	AGM BLOCKBATTERY DC 85 12 12V 70AH C5 85	80565521	2	●	

