

Kétmotoros, száraz-nedves felszívású porszívó

A VIPER LSU 255 egy száraz-nedves felszívású ipari porszívó, könnyű a használata, robusztus, és nagy szívóerővel rendelkezik.

Az LSU sorozat különféle tartálykapacitással és motorszámmal felszerelt sorozat.

Az LSU 255 55 literes tartállyal és két szívómotorral rendelkezik.

Választható korrózióálló acél, vagy műanyag szemétygyűjtő tartállyal.

Könnyen ellenőrizheti a tartály telítettségét, ha az áttetsző műanyagból készült tartályú gépet használja. A tartály ürítése a beépített leeresztő cső segítségével egyszerűen és gyorsan elvégezhető.

A nagy hátsó és az első forgókerekeknek köszönhetően jól irányítható a gép.






Alaptartozékai a gépnek: felszívó fej a vízszíváshoz, a száraz felszíváshoz, résszívó, kör alakú kefék felszívó.

- Egyszerű használat és szervizelhetőség
- Optimális szívóerő
- Robosztus alváz
- Leeresztő cső
- Nagy hátsó kerék és bolygókerekek elöl
- Vezeték és tartozékok tárolása a porszívón
- Száraz porszívás vagy folyadékfelszívás





A kép illusztrációként szolgál.

Alaptartozékok

Alaptartozék		Cikkszám	Min. mennyiség	LSU255-EU	LSU255P-EU
Felszívó fej					
	Száraz felszívó fej	VA80036	1	•	•
Nedves felszívó fej					
	Nedves felszívófej	VA80853	1	•	•
Kerek felszívó fej					
	Körkefe	VA20803	1	•	•
Résszívó					
	Résszívó	VA20806	1	•	•
Szűrők					
	Szűrő	VA80119	1	•	•



Kétmotoros, száraz-nedves felszívású porszívó

Alaptartozék		Cikkszám	Min. mennyiség	LSU255-EU	LSU255P-EU
Cső					
	Felszívó cső rozsdamentes acélból	VA80711	1	•	•
	Gégecső D38	VA80400	1	•	•

Model LSU255-EU LSU255P-EU

Cikkszám 50000126 50000127

TERMÉK JELLEMZŐK



Piszkosvíztartály-leeresztőcsövek • •

Hordozó fogantyú • •

Technikai jellemzők LSU255-EU LSU255P-EU







Szívómotor típusa	2-stage	2-stage
Feszültség (V)	220-240	220-240
Frekvencia (HZ)	50-60	50-60
Ip védelmi besorolás	X4	X4
Névleges teljesítmény (W)	2000	2000
Légszállítás (m3/óra – l/perc)	300/5000	300/5000
Vákuum (MM H2O)	2250	2250
Zajszint	78	78
Kábelhosszúság (M)	8/orange	8/orange
Tartály térfogat (L)	55	55
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	63.4x58.6x94.8	63.4x58.6x94.8
Tömeg (KG)	24.5	24.5

• Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	LSU255-EU	LSU255P-EU
Cső					
	Felszívó cső rozsdamentes acélból	VA80711	1	•	•
	Gégecső D38	VA80400	1	•	•



Kétmotoros, száraz-nedves felszívású porszívó

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	LSU255-EU	LSU255P-EU
Résszívó					
	Résszívó	VA20806	1	•	•
Szűrők					
	Szűrő	VA80119	1	•	•
Felszívó fej					
	Száraz felszívó fej	VA80036	1	•	•
Nedves felszívó fej					
	Nedves felszívófej	VA80853	1	•	•
Felszívófejek, -gumik, szegélyek és védőgumik					
	Felszívó gumicsík klt.	VA86700	1	○	○
Kerek felszívó fej					
	Körkefe	VA20803	1	•	•

