DE GEBRAUCHSANWEISUNG

PRODUKTCODE *Siehe Tabelle oben*

Detaillierte Informationen zu den entsprechenden Normen finden Sie auf dem Produktlabel.Es gelten nur die Normen und Symbole, die sowohl auf dem Produkt als auch in den nachfolgenden Benutzerinformationen aufgeführt sind. Alle diese Produkte entsprechen den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 und der Verordnung 2016/425 in der in Großbritannien geltenden Fassung.

Bitte die Gebrauchsanweisung vor der Nutzung des Produkts genau durchlesen

Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es einen begrenzten Schutz vor mechanischen Gefahren bietet, die zu Schürf-, Schnitt- oder Stichverletzungen und ggf. zu Schlagverletzungen führen können.. Typische Umgebungen für den Einsatz sind; Lagertätigkeiten Wartung von Fertigungsstraßen Bauwesen und Maschinenbau. Denken Sie jedoch immer daran, dass keine PSA einen vollständigen Schutz bieten kann und dass bei der Durchführung einer risikobezogenen Tätigkeit immer Vorsicht geboten ist.

BEACHTEN SIE: Für die Eigenschaften A-E (EN388) wird die Testprobe aus dem Handflächenbereich des Handschuhs genommen. Sie verhindern keine Quetschungen Produkte, die die Reißfestigkeitsklasse 1 oder höher erreichen, werden nicht empfohlen, wenn die Gefahr besteht, dass sie sich in der Nähe beweglicher Maschinen verfangen. Wenn die Leistung mit einem X anstelle einer Zahl angegeben wird, bedeutet dies, dass der Handschuh nicht für die Verwendung ausgelegt ist, für die der entsprechende Test gilt. Für die Eigenschaft F Schlagfestigkeit, wenn P nicht angegeben ist, wurden diese Handschuhe nicht auf Schlagfestigkeit getestet. Ein leeres Kästchen zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem entsprechenden Test getestet wurde. Der Aufprallschutz gilt nur für den Handrücken und schließt die Finger nicht mit ein. Zum Abstumpfen während des Schnittwiderstandstests (6.2) sind die Ergebnisse des Coupé-Tests nur indikativ, während der TDM-Schnittwiderstandstest (6.3) das Referenzleistungsergebnis ist WARNUNG:Die Handschuhe sollten nicht in Kontakt mit einer offenen Flamme kommen EN407 die Prüfprobe wird aus dem Handflächenbereich des Handschuhs entnommen.

GRÖSSEN UND PASSFORM *Siehe Tabelle oben*

Tragen Sie nur Produkte in einer geeigneten Größe. Produkte, die entweder zu locker oder zu eng sind, schränken die Bewegungsfreiheit ein und bieten keinen optimalen Schutz. Die Größe dieses Produkts ist auf dem Handschuh markiert. Siehe Tabelle oben für den Größenlauf Die Größe entspricht der EN ISO 21420 : 2020

An- und Ablegen von Kleidung

Diese Handschuhe werden in einem Paar mit einer linken und einer rechten Hand geliefert. Das aufgedruckte Etikett sollte auf dem Handrücken gut sichtbar sein. Wenn Aufprallschutzpolster vorhanden sind, sollten diese auf dem Handrücken getragen werden. Vermeiden Sie beim Entfernen den Kontakt mit möglichen Verunreinigungen, die sich auf den Handschuhen befinden könnten.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Lagern Sie das Produkt bei Nichtgebrauch an einem gut belüfteten Ort, entfernt von extremen Temperaturen. Wenn das Produkt nass ist, lassen Sie es vor dem Einlagern vollständig trocknen.

INSPEKTION VOR UND NACH DEM GEBRÄUCH:

Überprüfen Sie immer die Handschuhe vor dem Gebrauch. Wenn das Produkt beschädigt wird, bietet es keinen optimalen Schutz und muss entsorgt und ersetzt werden.Benutzen Sie niemals ein beschädigtes Produkt. Im Zweifel kontaktieren Sie den Hersteller.

REINIGUNG: Die Leistungsstufen gelten für Produkte in einem neuen Zustand und können nicht garantiert werden, wenn das Produkt gereinigt wird. Daher wird empfohlen, diese Produkte nicht zu waschen oder chemisch zu reinigen.

KENNZEICHNUNG: DAS PRODUKT IST WIE FOLGT GEKENNZEICHNET

I. Das CE/ANSI Kennzeichen / UKCA/
II. Der Hersteller/Bevollmächtigte III. Der Produktcode IV. Die Größe V. Das Piktogramm mit den entsprechenden Normen und Leistungsziffern.

LEISTUNG UND EINSCHRÄNKUNGEN DER VERWENDUNG

Einige Handschuhe können Latex enthalten die als mögliche Ursache für Allergien bei sensibilisierten Personen bekannt sind,die eine reizende und/oder allergische Kontaktreaktion entwickeln können. Sollten allergische Reaktionen auftreten, ist sofort ein Arzt aufzusuchen. Eine Liste der in den Handschuhen enthaltenen Stoffe, die bekanntermaßen Allergien auslösen können, kann auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden. Um das Risiko einer Qualitätsminderung zu vermeiden, wird empfohlen, dieses Produkt innerhalb von 3 Jahren nach dem endgültigen Kaufdatum zu verwenden.

SIEHE TABELLE RESULTATE OBEN

EN388:2016+A1:2018 LEVELBEREICH

		EN388: 2016 +A1:2018
A	Abriebfestigkeit	0-4
B	Schnittfestigkeit	0-5
C	Reissfestigkeit	0-4
D	Durchstichfestigkeit	0-4
E	Schnittwiderstand	A-F
F	Schlagfestigkeit	P

0: Zeigt an, dass der Handschuh das Mindestleistungsniveau für die jeweilige Einzelgefahr unterschreitet

ANSI / ISEA 105-2016

EN407:2020 LEVELBEREICH

Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken (Hitze und / oder Feuer)

		EN407: 2020
A	Begrenzte Flammenausbreitung	0-4
B	Brennverhalten Level	0-4
C	Konvektive Hitze Level	0-4
D	Strahlungshitze Level	0-4
E	Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls Level	0-4
F	Große Spritzer geschmolzenen Metalls Level	0-4

Gegenwärtig gibt es kein standardisiertes Testverfahren zum Detektieren der UV-Penetration von Materialien für Handschuhe, aber die gegenwärtigen Verfahren zur Konstruktion von Schutzhandschuhen für Schweißer erlauben normalerweise kein Eindringen von UV-Strahlung.

Diese Handschuhe bieten einen begrenzten Schutz gegen Verbrennungen bei Kontakt mit heißen Oberflächen. Handschuhe, die die Kontaktthitzestufe 1 erfüllen, haben eine maximale Benutzbarkeit von bis zu 100°C.

Download declaration of conformity @ www.portwest.com/declarations

EN USER INSTRUCTIONS

PRODUCT CODE *See table above*

Refer to the product label for detailed information on the corresponding standards.Only standards and icons that appear on both the product and the user information below are applicable. All these products comply with the requirements of Regulation (EU) 2016/425 and Regulation 2016/425 on Person Protective Equipment, as amended to apply in GB.

CAREFULLY READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS PRODUCT

This product is designed to provide limited protection from mechanical hazards that may cause abrasion, cut or puncture injuries and where applicable, impact injury. Typical environments for use include; warehouse operations assembly line maintenance construction and engineering.

However, always remember that no item of PPE can provide full protection and care must always be taken while carrying out a risk - related activity.

NOTE:

For properties A-E (EN388) the test sample is taken from the palm area of the glove. They will not prevent crushing injuries and associated vibrations. Products which achieve a level 1 or higher in tear resistance are not recommended for use where there is a risk of entanglement near moving machinery Where the performance is indicated with an X, instead of a number, means the glove is not designed for the use covered by the corresponding test.

For property F Impact Resistance, if P is not indicated these gloves have not been tested for Impact A blank box indicates this product has not been tested to the corresponding test. Impact Protection applies to the back of the hand only and does not include the fingers.

For dulling during the cut resistance test (6.2), the coupe test results are only indicative while the TDM cut resistance test (6.3) is the reference performance result

WARNING:The gloves/sleeves should not come in contact with a naked flame EN407 the test sample is taken from the palm area of the glove.

FITTING AND SIZING *See table above*

Only wear products of a suitable size. Products which are either too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimum level of protection. The size of these products is marked on the glove. See table above for size range. Sizing Conforms to EN ISO 21420 : 2020

DONNING & DOFFING:

These gloves are provided in a pair with a left hand and a right hand. The printed label should be clearly visible on the back of the hand. Where there are impact protection pads, these should be worn on the back of the hand. For removal, avoid contact with any possible contaminants that may be on the gloves.

STORAGE AND TRANSPORT

When not in use, store the product in a well ventilated area away from extremes of temperature. If the product is wet, allow it to dry fully before placing into storage.

INSPECTION BEFORE AND AFTER USE:

Always check the gloves before use. If the product becomes damaged it will NOT provide the optimum level of protection and must be discarded and replaced.Never use a damaged product. If in doubt consult the manufacturer.

CLEANING:

The performance levels are for products in a new condition and cannot be guaranteed if the product is laundered. Hence it is recommended that these products should not be washed or dry cleaned.

MARKING - THE PRODUCT IS MARKED WITH:

I. The CE Mark / ANSI Mark / UKCA/
ii. The Manufacturer/Authorised representative
iii. The product code iv. The size
v. The pictogram with the relevant standard number and performance figures.

PERFORMANCE AND LIMITATIONS OF USE-

Some gloves might contain latex which are known to be a possible cause of allergies in sensitised persons,who may develop irritant and/or allergic contact reaction. If allergic reactions should occur, obtain medical advice immediately. A list of substances contained within the gloves which are known to cause an allergies, shall be supplied on request. To avoid the risk of deterioration, it is advised that this product is used within 3 years of the final purchase date.

SEE RESULTS TABLE ABOVE

EN388:2016+A1:2018 LEVEL RANGE

		EN388: 2016+A1 2018
A	Abrasion Resistance	0-4
B	Blade Cut Resistance	0-5
C	Tear Resistance	0-4
D	Puncture Resistance	0-4
E	Straight Blade Cut Resistance	A-F
F	Impact Resistance	P

0 : Indicates that the glove falls below the minimum performance level for the given individual hazard

ANSI / ISEA 105-2016

EN407:2020 LEVEL RANGE

Protective gloves against Thermal Risks (Heat and / or Fire)

		EN407: 2020
A	Limited Flame Spread	0-4
B	Contact Heat Level	0-4
C	Convective Heat Level	0-4
D	Radiant Heat Level	0-4
E	Small Splashes of Molten Metal Level	0-4
F	Large Quantites of Molten Metal Level	0-4

There is no standardised test method at present for detecting U.V penetration of materials for gloves but the current methods of construction of protective gloves for welders do not normally allow penetration of U.V radiation.

These gloves will provide limited protection against burns when in contact with hot surfaces. Gloves which achieve a contact heat level 1, have a maximum use is up to 100°C.

Deklaracje Zgodności można ściągnąć z www.portwest.com/declarations

PRODUCT CODE	EN388:2016 + A1:2018 LEVEL ACHIEVED						EN407:2020 LEVEL ACHIEVED						(NB) NO.	(AB) NO.	ANSI / ISEA 105-2016	Size
	A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F			LEVEL ACHIEVED	
A220	2	2	2	2	X		X	1	X	X	X	X	2777	0321	CUT A2	8/M - 12/XXXL
A230	4	1	2	2	X		X	2	X	X	X	X	2777	0321	CUT A3	7/S - 12/XXXL
A402	4	1	2	1	X		X	1	X	X	X	X	2777	0321	CUT A2	8/M - 12/3XL
A611	3	X	4	3	D		X	2	X	X	X	X	2777		CUT A4	7/S - 12/XXXL
A620, VA620	4	X	4	1	B								0075	0321	CUT A2	6/XS -11/XXL
A621	4	X	4	3	D		X	1	X	X	X	X	2777	0321	CUT A4	6/XS - 11/XXL
A622	4	X	4	3	C		X	1	X	X	X	X	2777	0321	CUT A3	6/XS-12/XXXL
A625 , AB625	4	X	4	2	D		X	1	X	X	X	X	2777		CUT A4 ABRASION 6 PUNCTURE 3	7/S-11/XXL
A626	4	X	4	3	D		X	1	X	X	X	X	2777	0321	CUT A4	6/XS - 11/XXL
A630	4	X	4	2	D		X	2	X	X	X	X	2777	0321	CUT A4	7/S - 12/XXXL
A631	4	X	4	3	D		X	1	X	X	X	X	2777	0321	CUT A4	6/XS - 11/XXL
A640	3	X	4	X	D		X	1	X	X	X	X	2777	0321	CUT A4	7/S - 11/XXL
A650	4	X	4	3	E		X	1	X	X	X	X	2777	0321	CUT A5	6/XS - 11/XXL
A670	4	X	4	3	F		X	1	X	X	X	X	2777	0321	CUT A6	6/XS - 11/XXL
A671	3	X	4	3	F		X	1	X	X	X	X	2777	0321	CUT A7	6/XS - 11/XXL
A672	4	X	4	4	F		X	1	X	X	X	X	2777	0321	CUT A7	6/XS - 11/XXL
A674	4	X	4	3	F		X	1	X	X	X	X	2777	0321	CUT A7	6/XS - 11/XXL
A688	3	X	4	X	D		X	1	X	X	X	X	2777		CUT A4	7/S - 11/XXL
A689	4	X	4	X	D		X	1	X	X	X	X	2575	0362	CUT A4	14,18,22 SLEEVES
A690	4	X	4	X	D		X	1	X	X	X	X	2575	0362	CUT A4	14,18,22 SLEEVES
A691	4	X	4	X	D		X	1	X	X	X	X	2575	0362	CUT A4	14,18,22 SLEEVES
A728	3	X	4	2	D	P	X	2	X	X	X	X	2777	0321	CUT A3	7/S - 11/XXL
A780	4	X	4	2	D		4	1	X	X	X	X	2777	0321	CUT A5	8/M - 11/XXL
A772	2	1	3	2	X								2777	0321		7/S - 11/XXL
A775	2	1	2	2	X								2777	0321	CUT A4	7/S - 11/XXL
A784	3	X	4	3	C		4	1	3	1	X	X	2777		CUT A4 ABRASION 3 PUNCTURE 3	7/S - 11/XXL
AP55	4	X	4	3	D	P	X	1	X	X	X	X	2777	0321	CUT A4	7/S - 11/XXL
AP33	3	X	3	1	B		X	1	X	X	X	X	2575	0362	CUT A2	6/XS - 11/XXL
AP34	3	X	3	1	B		X	1	X	X	X	X	2575	0362	CUT A2	6/XS - 11/XXL
AB622	4	X	4	3	C		X	1	X	X	X	X	2777			7/S - 11/XXL
AB625	4	X	4	2	D		X	1	X	X	X	X	2777		CUT A4 ABRASION 6 PUNCTURE 3	7/S-11/XXL

quefairedemesdechets.fr

Raccolta CARTA :Verifica le disposizioni del tua comune
Check locally how to recycle me
Consulta localmente cómo reciclarme

PAP

PORTWEST®

USER INFORMATION

HAND PROTECTION

NOTIFIED BODY FOR EU TYPE EXAMINATION
SATRA TECHNOLOGY EUROPE LTD, (NB. 2777)
BRACETOWN BUSINESS PARK, CLONEE, DUBLIN D15 YN2P, IRELAND
CTC, (NB 0075)
4 RUE HERMANN FRENKEL, 69367 LYON CEDEX 07, FRANCE,
INTERTEK ITALIA S.P.A. (NB 2575)
VIA GUIDO MIGLIOLI 2/A , 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO MILANO (MI), ITALY

APPROVED BODY FOR UKCA TYPE EXAMINATION
SATRA TECHNOLOGY CENTRE LTD . (AB. 0321)
WYNDHAM WAY TELFORD WAY, KETTERING, NORTHAMPTONSHIRE, NN16 8SD, UNITED KINGDOM
ITS TESTING SERVICES (UK) LTD. (AB. 0362)
CENTRE COURT, MERIDIAN BUSINESS PARK, LEICESTER, LE19 1WD

EN388:2016+A1:2018
EN407:2020
EN ISO 21420:2020

G7

ANSI / ISEA 105-2016

FR INSTRUCTIONS D'UTILISATION

CODE DU PRODUIT *Voir le tableau ci-dessus*

Reportez-vous à l'étiquette du produit pour obtenir des informations détaillées sur les normes correspondantes.Seules les normes et icônes qui apparaissent à la fois sur le produit et les informations utilisateur ci-dessous sont applicables.
Tous ces produits sont conformes aux exigences du règlement (UE) 2016/425 et du règlement 2016/425 tels que transposés dans la législation britannique et modifiés.

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT

Ce produit est conçu pour fournir une protection limitée contre les risques mécaniques pouvant causer des blessures par abrasion, coupure ou perforation et, le cas échéant, impact. Les environnements de travail dédiés incluent ; Travail en logistique Maintenance sur chaînes de montage construction et ingénierie Cependant, rappelez-vous qu'aucun équipement de protection individuelle ne peut offrir une protection complète et que des précautions doivent toujours être prises lors de la réalisation d'une activité à risque.

REMARQUE : Pour les propriétés A-E (EN388), l'échantillon d'essai est prélevé dans la zone de la paume du gant. Ils n'empêcheront pas les blessures et les vibrations associées. Les produits qui atteignent un niveau 1 ou plus concernant une résistance à la déchirure ne sont pas recommandés pour toute utilisation lorsqu'il existe un risque de proximité de machines en mouvement Lorsque la performance est indiquée par un X, au lieu d'un chiffre, le gant n'est pas conçu pour l'utilisation couverte par le test correspondant.

Pour la propriété F Résistance aux chocs, si P n'est pas indiqué, ces gants n'ont pas été testés pour les chocs Une case vide indique que ce produit n'a pas été testé au test correspondant. La protection contre les chocs s'applique uniquement au dos de la main et n'inclut pas les doigts.

Pour le ternissement pendant le test de résistance à la coupure (6.2), les résultats du test de coupe ne sont qu'indicatifs tandis que le test de résistance à la coupure TDM (6.3) est le résultat de performance de référence

AVERTISSEMENT:Les gants / manchons ne doivent pas entrer en contact avec une flamme nue EN407 l'échantillon d'essai est prélevé sur la paume du gant.

MONTAGE ET TAILLES *Voir le tableau ci-dessus*

Ne portez que des produits de taille appropriée. Les produits trop lâches ou trop serrés limitent les mouvements et n'offrent pas le niveau de protection optimal. La taille de ces produits est marquée sur le gant. Voir le tableau ci-dessus pour la gamme de taille. Dimensionnement Conforme à la norme EN ISO 21420 : 2020

ENFILER ET ENLEVER: Ces gants sont fournis par paire avec une main gauche et une main droite. L'étiquette imprimée doit être clairement visible sur le dos de la main. Lorsqu'il y a des coussinets de protection contre les chocs, ceux-ci doivent être portés sur le dos de la main. Pour le retirer, évitez tout contact avec les contaminants éventuels qui pourraient se trouver sur les gants.

STOCKAGE ET TRANSPORT Lorsque vous ne l'utilisez pas, rangez le produit dans un endroit bien ventilé, loin des températures extrêmes. Si le produit est mouillé, laissez-le sécher complètement avant de le ranger.

INSPECTION AVANT ET APRÈS UTILISATION: Toujours vérifier les gants avant utilisation. Si le produit est endommagé, il ne fournira pas le niveau de protection optium et doit être jeté et remplacé.N'utilisez jamais un produit endommagé. En cas de doute, consultez le fabricant.

NETTOYAGE: Les niveaux de performance sont pour des produits dans un état neuf et ne peuvent pas être garantis si le produit est lavé. Par conséquent, il est recommandé que ces produits ne doivent pas être lavés ou nettoyés à sec.

MARQUAGE- LE PRODUIT EST MARQUÉ AVEC:

I. La marque CE / marque ANSI / UKCA/
ii. Le fabricant / représentant autorisé
iii. Le code du produit iv. La taille
v. Le pictogramme avec le numéro standard et les chiffres de performance correspondants.

PERFORMANCE ET LIMITES D'UTILISATION -

Certains gants peuvent contenir du latex qui sont connus pour être une cause possible d'allergies chez les personnes sensibilisées,qui peut développer une réaction de contact irritante et/ou allergique. En cas de survenue de réactions allergiques, consulter immédiatement un médecin. Une liste des substances contenues dans les gants et connues pour provoquer des allergies doit être fournie sur demande. Pour éviter tout risque de détérioration, il est conseillé d'utiliser ce produit dans les 3 ans suivant la date d'achat finale.

VOIR LE TABLEAU DES RÉSULTATS CI-DESSUS

EN388:2016+A1:2018 NIVEAU DE GAMME

		EN388: 2016+A1 2018
A	Résistance à l'abrasion	0-4
B	Résistance à la coupure	0-5
C	Résistance à la déchirure	0-4
D	Résistance à la perforation	0-4
E	Résistance coupure Lame droite	A-F
F	Résistance aux chocs	P

0: indique que le gant tombe en dessous du niveau de performance minimum pour le danger individuel donné

ANSI / ISEA 105-2016

EN407:2020 NIVEAU DE GAMME

Gants de protection contre les risques thermiques (chaleur et / ou feu)

		EN407: 2020
A	Propagation de flamme limitée	0-4
B	Chaleur de contact Niveau	0-4
C	Chaleur par convection Niveau	0-4
D	Chaleur radiante Niveau	0-4
E	Petites éclaboussures de métal en fusion Niveau	0-4
F	Grandes éclaboussures de métal en fusion Niveau	0-4

Actuellement, il n'existe pas de méthode d'essai normalisée pour détecter la pénétration des matériaux dans les gants, mais les méthodes actuelles de construction des gants de protection pour les soudeurs ne permettent normalement pas la pénétration du rayonnement UV.

Ces gants offriront une protection limitée contre les brûlures lorsqu'ils sont en contact avec des surfaces chaudes.. Les gants qui atteignent le niveau 1 de chaleur de contact , ont une utilisation maximale jusqu'à 100°C.

Télécharger la déclaration de conformité @ www.portwest.com/declarations

PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

SYMBOL PRODUKTU *Zobacz tabelę powyżej*

Szczegółowe informacje na temat odpowiednich norm można znaleźć na etykiecie produktu.Obowiązują tylko te normy i ikony, które pojawiają się zarówno na produkcie, jak i na poniższych informacjach dla użytkownika.
Wszystkie te produkty są zgodne z wymogami Rozporządzenia (UE) 2016/425, które zostały wprowadzone do prawa Wielkiej Brytanii i zmienione.

PRZED UŻYCIEM TEGO PRODUKTU NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TĄ INSTUKCJĄ

Ten produkt został zaprojektowany w celu zapewnienia ograniczonej ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi, które mogą powodować otarcia, skaleczenia lub przekłucia oraz, w stosownych przypadkach, obrażenia od uderzenia. Typowe środowiska użytkowania obejmują; operacje magazynowe konserwacja linii montażowej budowy prace inżynieryjne Należy jednak zawsze pamiętać, że żaden element SOI nie zapewnia pełnej ochrony i zawsze należy zachować ostrożność podczas wykonywania czynności związanych z ryzykiem.

UWAGA : Dla właściwości A-E (EN388) próbka testowa jest pobierana z obszaru dłoni rękawicy. Te rękawice nie chronią przed zmiażdżeniem i wibracją. Produkty, które osiągają poziom 1 lub wyższy w odporności na rozdarcie, nie są zalecane do użytku tam, gdzie istnieje ryzyko zaplątania się w pobliżu poruszających się części maszyn Wskazanie parametru jako X zamiast wartości numerycznej oznacza, że rękawica nie jest przeznaczona do ochrony przed zagrożeniem w tym zakresie.

W przypadku właściwości F Odporność na uderzenia, jeśli P nie jest wskazane, rękawice te nie zostały przetestowane pod kątem uderzeń Puste pole oznacza, że ten produkt nie został przetestowany w odpowiednim teście. Ochrona przed uderzeniami dotyczy tylko tylnej części dłoni i nie obejmuje palców.

W przypadku stępienia podczas badania odporności na przecięcie (6.2) wyniki testu coupe są jedynie orientacyjne, podczas gdy test odporności na przecięcie TDM (6.3) jest referencyjnym wynikiem wydajności

OSTRZEŻENIE:Te rękawice / rękawy nie powinny wejść w bezpośredni kontakt z płomieniem.. EN407 próbka testowa jest pobierana z obszaru dłoni rękawicy.

DOPASOWANIE I ROZMIARY *Zobacz tabelę powyżej*

Należy jedynie używać produktu w odpowiednim rozmiarze.

ZOBACZ WYNIKI W TABELI POWYŻEJ

EN388:2016+A1:2018 ZAKRES POZIOMU

		EN388: 2016+A1 2018
A	Odporność na przetarcie	0-4
B	Odporność na przecięcie	0-5
C	Odporność na rozerwanie	0-4
D	Odporność na przekłucie	0-4
E	Odporność na przecięcie nożem prostym	A-F
F	Ochrona przed uderzeniem	P

0: Wskazuje, że rękawica oferuje ochronę poniżej minimalnego poziomu wydajności dla danego indywidualnego zagrożenia

ANSI / ISEA 105-2016

EN407:2020 ZAKRES POZIOMU

Rękawice chroniące przed zagrożeniem termicznym (Ciepło lub Ogień)

		EN407: 2020
A	Ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia	0-4
B	Zachowanie się podczas palenia Poziom	0-4
C	Ciepło konwekcyjne Poziom	0-4
D	Ciepło promieniowania Poziom	0-4
E	Małe odpryski stopionego metalu Poziom	0-4
F	Duże odpryski stopionego metalu Poziom	0-4

Nie istnieje wystandaryzowany test pozwalający na zbadanie poziomu ochrony przed promieniowaniem UV oferowanego przez rękawice. Tym niemniej obecny sposób konstrukcji rękawic spawalniczych nie pozwala na przenikanie tego promieniowania poprzez rękawice.

Rękawice te zapewniają ograniczoną ochronę przed oparzeniami w kontakcie z gorącymi powierzchniami. Rękawice, które osiągają poziom ciepła kontaktowego 1, mogą być używane maksymalnie w temperaturze do 100°C.

Deklaracje Zgodności można ściągnąć z www.portwest.com/declarations

ES INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

CÓDIGO DE PRODUCTO *Ver la tabla de arriba*

Consulte en la etiqueta del producto la información detallada sobre las normas correspondientes. Sólo son aplicables las normas e iconos que aparecen tanto en el producto como en la información para el usuario de abajo.
Todos estos productos cumplen los requisitos del Reglamento (UE) 2016/425 y el Reglamento 2016/425 introducido por la ley del Reino Unido y modificado.

LEA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO Este producto está diseñado para proporcionar protección limitada contra los riesgos mecánicos que pueden causar daños por abrasión, corte o pinchazo, y, cuando sea aplicable, daños por impcatos.. Los típicos puestos de trabajo donde se usan incluyen trabajos en almacenes, mantenimiento de líneas de montaje, construcción y mecánica. Sin embargo, recuerde siempre que ningún EPI puede proporcionar una protección total y que debe tener cuidado siempre al realizar la actividad relacionada con el riesgo.

NOTA: Para las propiedades A-E (EN388), la probeta se toma del área de la palma del guante. No protegerán contra daños por aplastamiento ni contra las vibraciones asociadas. Los productos que alcancen el nivel 1 o superior en resistencia al rasgado no están recomendados para ser usados donde haya riesgo de atrapamiento en la proximidad de máquinas en movimiento. Cuando una prestación está señalada con una X, en vez de un número, significa que el guante no está diseñado para un uso cubierto por el ensayo correspondiente.

Para la resistencia contra impactos F, si P no está indicada, los guantes no se han sometido al ensayo de impacto. Una casilla en blanco indica que el producto no se ha sometido al ensayo correspondiente. La protección contra impactos se aplica sólo sobre el dorso de la mano y no incluye los dedos.

Para generalizar, durante el ensayo de resistencia al corte (6.2), los resultados del ensayo de golpe son sólo indicativos, mientras que el del ensayo de resistencia al corte TDM es el resultado de prestaciones de referencia.

AVISO:Estos guantes/manguitos no deberán estar en contacto directo con las llamas. EN407 la muestra de ensayo se toma del área de la palma del guante.

AJUSTE Y TALLAJE *Ver la table de arriba*

Use sólo productos de una talla apropiada. Los productos que queden demasiado holgados o demasiado ajustados restringirán el movimiento y no proporcionarán el nivel de protección óptimo. La talla de estos guantes está marcada en el guante. Consulte la tabla de arriba para el rango de tallas. Las tallas son conformes a la norma EN ISO 21420 : 2020

PONÉRSELOS Y QUITÁRSELOS: Estos guantes se suministran en un par, con una mano derecha y una mano izquierda. La etiqueta impresa debe estar claramente visible en el dorso de la mano. Cuando hay almohadillas de protección contra impactos, éstas deben estar en el dorso de la mano. Al quitárselo, evite el contacto con cualquier posible contaminante que pueda estar sobre el guante.

ALMACENAJE Y TRANSPORTE Cuando no lo utilice, almacene el producto en una zona bien ventilada alejada de valores extremos de temperatura. Si el producto está mojado, permita que se seque totalmente antes de almacenarlo.

INSPECCIONES ANTES Y DURANTE SU USO: Revise siempre los guantes antes de usarlos. Si el producto estuviera dañado, NO proporcionará el nivel óptimo de protección y debe ser desechado y sustituido.No use nunca un producto dañado. En caso de duda consulte al fabricante.

LIMPIEZA: Los niveles de prestaciones del la norma son para productos nuevos y no están garantizados si el producto ha sido lavado. Por lo tanto, se recomienda que no se laven ni limpien en seco estos productos.

MARCADO- ESTE PRODUCTO ESTÁ MARCADO CON:

i. La marca CE/ marca ANSI / UKCA/
ii. El fabricante / Representante autorizado
iii. El código de producto iv. La talla
v. El pictograma con su número de norma relevante e os números de desempeño.

DESEMPEÑO E LIMITAÇÕES DE USO -

Algunas luvas poden conter látex que se sabe que son una posíbel causa de alergias en pessoas sensibilizadas,que puedan desarrollar irritación y/o reacciones alérgicas por contacto. Si se dieran reacciones alérgicas, obtenga asesoramiento médico inmediatamente. Bajo solicitud se puede facilitar una lista de sustancias contenidas en los guantes que puedan causar alérgias. Para evitar el riesgo de deterioro, se recomienda que este producto sea usado dentro de los 3 años desde la fecha final de compra.

VEA LOS RESULTADOS EN LA TABLA DE ABAJO

EN388:2016+A1:2018 RANGO DE NIVELES

		EN388: 2016+A1 2018
A	Resistencia a la abrasión	0-4
B	Resistencia al corte por cuchilla	0-5
C	Resistencia al rasgado	0-4
D	Resistencia al pinchazo	0-4
E	Resistencia al corte por cuchilla recta	A-F
F	Resistencia al impacto	P

0: Indica que el guante cae por debajo del nivel de prestación mínimo para el riesgo concreto en cuestión

ANSI / ISEA 105-2016

EN407:2020 RANGO DE NIVELES

Guantes protectores contra riesgos térmicos (calor y/o fuego)

		EN407: 2020
A	Propagación limitada de la llama	0-4
B	Resistencia a la inflamabilidad Nivel	0-4
C	Calor convectivo Nivel	0-4
D	Calor radiante Nivel	0-4
E	Pequeñas salpicaduras de metal fundido Nivel	0-4
F	Grandes proyecciones de metal fundido Nivel	0-4

En el presente, no hay un método de ensayo estandarizado para detectar la penetración de los rayos U.V. en los materiales usados para guantes, pero los actuales métodos de confección de los guantes de protección para soldadores normalmente no permiten la penetración de la radiación U.V.

Estos guantes proporcionarán una protección limitada contra quemaduras cuando entren en contacto con superficies calientes.. Guantes que alcanzan un nivel de calor por contacto 1, tienen una temperatura máxima de utilización de hasta 100°C.

Descargue la declaración de conformidad @www.portwest.com/declarations

IT ISTRUZIONI D'USO

CODICE PRODOTTO *Vedi la tabella sopra*

Fare riferimento all'etichetta del prodotto per informazioni dettagliate sugli standard corrispondenti.Sono applicabili solo le norme e le icone che compaiono sia sul prodotto che nelle informazioni per l'utente riportate di seguito.
Tutti questi prodotti sono conformi ai requisiti del Regolamento (UE) 2016/425 e del Regolamento 2016/425 come introdotto nella legge del Regno Unito e modificata.

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI USARE QUESTO PRODOTTO Questo prodotto è progettato per fornire una protezione limitata dai rischi meccanici che possono causare lesioni da abrasione, taglio o perforazione e, ove applicabile, lesioni da impatto. Gli ambienti tipici per l'uso includono; operazioni di magazzino manutenzione delle catene di produzione costruzione e ingegneria.

Tuttavia, ricorda sempre che nessun DPI può fornire una protezione completa e che è sempre necessario prestare attenzione durante lo svolgimento di un'attività correlata al rischio.

NOTE: Per le proprietà A-E (EN388) il campione viene prelevato dalla zona del palmo del guanto. Non impediranno le lesioni da schiacciamento e le vibrazioni associate. I prodotti che raggiungono un livello 1 o superiore in termini di resistenza allo strappo non sono raccomandati per l'uso in presenza di rischio di impigliamento vicino a macchinari in movimento Se la prestazione è indicata con una X, anziché un numero, significa che il guanto non è progettato per l'uso relativo al test corrispondente.

Per la proprietà F Resistenza agli urti, se P non è indicato, questi guanti non sono stati testati per l'impatto Una casella vuota indica che questo prodotto non è stato testato per il test corrispondente. La protezione dagli impatti si applica solo al dorso della mano e non include le dita.

Per l'attenuazione durante il test di resistenza al taglio (6.2), i risultati del Coup test sono solo indicativi mentre il test di resistenza al taglio TDM (6.3) è il risultato della prestazione di riferimento

AVVERTENZA:I guanti / manicotti non dovrebbero venire a contatto direttamente con una fiamma EN407 il campione di prova viene prelevato dalla zona del palmo del guanto.

VESTIBILITÀ E TAGLIE *Vedi la tabella sopra*

Utilizzare solo prodotti di dimensioni adeguate. Prodotti che sono troppo larghi o troppo stretti limiteranno il movimento e non forniranno il livello di protezione ottimale. La taglia di questi prodotti è contrassegnata sul guanto. Dimensionamento Conforme alla EN ISO 21420:2020

INDOSSARE E TOGLIERE: Questi guanti sono forniti in coppia con una mano sinistra e una mano destra. L'etichetta stampata deve essere chiaramente visibile sul dorso della mano. Dove sono presenti imbottiture di protezione dagli impatti, queste dovrebbero essere indossate sul d

LV LIETOTĀJA INSTRUKCIJAS

PRODUKTA KODS *Skatiet iepriekš sniegto tabulu.*

Detalizētu informāciju par atbilstošajiem standartiem skatiet produkta etiķetē.Ir piemērojami tikai standarti un ikonas, kas redzami gan pie preces, gan lietotāja instrukcijā zemāk.
Visi šie produkti atbilst Regulas (ES) 2016/425 un Regulas 2016/425 prasībām, kas ieviestas Apvienotās Karalistes likumos un ir grozītas.

Rūpīgi izlasiet šos norādījumus, pirms lietojat šo produktu

Šis produkts ir izstrādāts, lai nodrošinātu ierobežotu aizsardzību pret mehāniskiem apdraudējumiem, kas var izraisīt nobrāzumus, griezumus vai caurduršanas traumas un, ja iespējams, trieciena izturību.. Tipiskas lietošanas vides ietver; nolīktavas operācijas montāžas līnijas apkope celtniecība un inženierzinātnes.
Jebkurā gadījumā vienmēr atcerieties, ka nevēlos IAL nevar nodrošināt pilnīgu aizsardzību, tāpēc vienmēr rūpējieties par savu drošību, strādājot ar risku saistītās aktivitātēs.

PIEZĪME :

Par A-E (EN388) īpašībām testa paraugs tiek ņemts no cimda palmu zonas. Tie neaizkavēs traumas un saistītās vibrācijas. Produktus, kuru pīlsuma izturība sasniedz 1. vai augstāku līmeni, nav ieteicams lietot, ja pastāv sapīšanās risks kustīgu mašīnu tuvumā. Ja veiktspēja ir norādīta ar simbolu X, nevis cipariem, cimds nav paredzēts lietošanai, uz ko attiecas attiecīgais tests. Attiecībā uz izpūbu F Triecienizturība, ja P nav norādīts, šie cimdi nav pārbaudīti attiecībā uz triecienu Tukšs lodziņš norāda, ka šim izstrādājumam nav veikta atbilstošā pārbaude. Trieciena aizsardzība attiecas tikai uz rokas aizmugurē un neietver pirkstus. Blīvējuma pretiegriezuma testa laikā (6.2.) Testa rezultāti ir tikai orientējoši, savukārt TDM griezuma pretestības tests (6.3.) Ir atsauces veiktspējas rezultāts
BRĪDINĀJUMS:Cimdi / piedurknēm nedrīkst nonākt saskarē ar atklātu liesmu EN407 testa paraugu ņem no cimda plaukstas daļas.

PIEMĒROTĪBA UN IZMĒRI

Skatiet iepriekš sniegto tabulu.

Valkāt tikai piemērotu izmēru. Produkti, kas ir pārāk vaļīgi vai pārāk stingri, ierobežos kustību un nenodrošinās optimālu aizsardzības līmeni. Šo izstrādājumu lieluma ir norādīts uz cimda.

Par lieluma diapazonu skatiet iepriekš sniegto tabulu. Izmērs atbilst EN ISO 21420:2020

Nēsāšana un noņemšana

Šie cimdi ir savienoti pāri ar kreiso un labo roku. Uzdrukātajai etiķetei jābūt skaidri redzamai plaukstas aizmugurē.
Ja ir trieciena aizsardzības spilventiņi, tie jāvālkā rokas virspusē. Novelkot cimdus, izvairieties no saskares ar cimdu piesārņotājiem.

UZGLABĀŠANA UN TRANSPORTS

Ja to neizmanto, uzglabājiet produktu labi vēdināmā vietā prom no temperatūras galējībām. Ja produkts ir mitrs, ļauj tam pilnībā nožūt pirms ievietošanas glabāšanā.

PĀRBAUDE PIRMS UN IZMANTOJAT UN PĒC LIETOŠANAS:

Pirms lietošanas vienmēr vienmēr pārbaudiet cimdus. ja produkts ir bojāts, tas nesniedz optimālu aizsardzības līmeni, un tas jāizņicina un jānomaina.Nekad nelietojiet bojātu preci. Ja rodas šaubas, konsultējieties ar ražotāju.

TĪRĪŠANA:

veiktspējas līmeni attiecas uz produktiem jaunā stāvoklī, un tos nevar garantēt, ja produkts tīrīts mazgāts. Tādēļ nav ieteicams šos produktus mazgāt vai tīrīt.

MARĶĒJUMS - PRODUKTS IR ATZĪMĒTS AR:

I. CE marķējums / ANSI marķējums / UKCA/
ii. Ražotājs / pilnvarotais pārstāvis
iii. Produkta kods iv. Izmērs
v. piktogramma ar attiecīgo standarta numuru un veiktspējas rādītājiem.

LIETOŠANAS IEROBEŽOJUMI UN IEROBEŽOJUMI -

Daži cimdi var saturēt lateksu par kuriem ir zināms, ka tie var izraisīt alerģiju sensibilizētām personām,kuriem var attīstīties kairinoša un/vai alerģiska kontakta reakcija. Ja rodas alerģiskas reakcijas, nekavējoties meklējiet medicinisko palīdzību. Pēc pieprasījuma ar sniedzi to vielu sarakstu, kuras atrodas cimdos un kuras, kā zināms, izraisa alerģiju. Lai izvairītos no bojāšanās riska, šo produktu ieteicams izmantot 3 gadu laikā pēc iegādes datuma.

SKATIET REZULTĀTU TABULU AUGSTĀK

EN388:2016+A1:2018 LĪMEŅU DIAPAZONS

A	Izturība pret nodilumu	0-4
B	Pret iegriezuma izturība	0-5
C	Saraušanu pretestība	0-4
D	Caurduršanas izturība	0-4
E	Stiprums pretiegriezuma pretestībai	A-F
F	Trieciena izturība	P

EN388: 2016+A1 2018

0: norāda, ka cimdam ir zemāka aizsardzība par noteiktā individuālā apdraudējuma minimālo līmeni

ANSI / ISEA 105-2016

EN407:2020 LĪMEŅU DIAPAZONS

Aizsargcimdi pret termiskiem riskiem (siltums un / vai uguns)

A	Ierobežota liesmas izplatīšanās	0-4
B	Ugunsizturība	0-4
C	Konvektīvais siltums	0-4
D	Staru karstumu	0-4
E	Kausēta metāla šļakas šļakatas līmeņi	0-4
F	Liels daudzums šķidra metāla	0-4

EN407: 2020

Šobrīd nav standartizētas pārbaudes metodes, lai noteiktu U.V materiālu iespiešanos cimdiem, taču pašreizējās metināšanas ierīču aizsargcimdu izgatavošanas metodes parasti nepieļauj U.V starojuma iekļūšanu.
Šie cimdi nodrošinās ierobežotu aizsardzību pret apdegumiem, nonākot saskarē ar karstām virsmām. Cimdi, kas sasniedz 1. kontakta siltuma līmeni, ir maksimāli lietojami līdz 100°C.

Lejupielādējiet atbilstības deklarāciju @ www.portwest.com/declarations

HR UPUTE ZA KORISNIKE

KOD PROIZVODA *Pogledajte tablicu iznad*

Pogledajte naljepnicu na proizvodu za detaljne informacije o odgovarajućim standardima.Primjenjivi su samo standardi i ikone koji se pojavljuju na proizvodu i korisničkim podacima u nastavku. Svi ovi proizvodi udovoljavaju zahtjevima Uredbe (EU) 2016/425 i Uredbe 2016/425 kako su uvedeni u zakon Ujedinjenog Kraljevstva i izmijenjeni.

PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE UPUTE PRIJE KORIŠTENJA

OVOG PROIZVODA

Ovaj proizvod je dizajniran za pružanje ograničene zaštite od mehaničkih opasnosti koje mogu uzrokovati ozljede od abrazije, posekotina ili uboda i, gdje je primjenjivo, ozljede od udarca. Tipična okruženja za upotrebu uključuju; magacinske poslove održavanje montažne linije građevinu i inženjering.
Međutim, uvek imajte na umu da nijedan predmet LZO ne može da pruži potpunu zaštitu i uvek treba biti pažljiv tokom obavljanja aktivnosti povezanih sa rizikom.

NAPOMENA:

Za osobine A-E (EN388), uzorak se uzima sa područja dlana rukavice. One neće spriječiti povrede od nagnečenja i povezane sa vibracijama. Proizvodi koji postižu nivo 1 ili veći u otpornosti na kidanje se ne preporučuju za upotrebu u blizini pokretnih mašina tamo gde postoji rizik od zaplitanja Gde su performanse označene sa X umesto sa brojem, znači da rukavice nisu dizajnirane za
upotrebu ili pokrivenu odgovarajućim testom.
Za svojstvo F Otpornost na udar, ako P nije naznačeno, ove rukavice nisu testirane na udar Prazna kućica označava da ovaj proizvod nije testiran po odgovarajućem testu. Zaštita od udara se odnosi samo na nadlanicu i ne uključuje prste.
Za otupljivanje prilikom testa otpornosti na prosecanje (6.2), rezultati coup testa su samo indikativni dok je test otpornosti na prosecanje TDM (6.3) referentni rezultat performansi
UPOZORENJE:Rukavice/narukavlja ne bi trebalo da dođu u kontakt sa otvorenim plamenom. EN407 test uzorak se uzima sa područja dlana rukavice.
PRISTAJANJE I VELIČINE *Pogledajte tabelu iznad*
Nosite samo proizvode odgovarajuće veličine. Proizvodi koji su ili pretesni, bolo omejevali gibanje in ne bodo zagotavljali optimalne ravni zaščite. Velikost izdelka je označena na rokavici. Za primerno velikost glej tabelo zgoraj. Velikost ustreza EN ISO 21420 : 2020

NAMEŠČANJE & ODSTRANJEVANJE:

Te rokavice so v paru, leva in desna rokavica. Natisnjena etiketa mora biti jasno vidjiva na hrbtni strani roke. Kjer so nameščene blazinice za zaščito pred udarci, jih je potrebno nositi na hrbtni strani dlani. Pri odstranjevanju (slačenju), se izogibajte stiku z morebitnimi kontaminanti, ki so lahko na rokavicah.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Ko izdelek ne uporabljate, ga shranjujte na dobro prezračenem mestu, stran od ekstremnih temperatur. Če je izdelek moker, pustite, da se popolnoma posuši, preden ga shranite.

PREGLED PRED IN PO UPORABI:

Pred uporabo vedno preverite rokavice. Če se izdelek poškoduje, NE zagotavlja optimalne ravni zaščite in ga je treba zavreči in zamenjati.Nikoli ne uporabljajte poškodovanega izdelka. Če ste v dvomu, se posvetujte s proizvajalcem.

ČIŠČENJE:

Stopnje zmogljivosti so za nove izdelke in jih ni mogoče zagotoviti, če je izdelek opran. Zato je priporočljivo, da se teh izdelkov ne pere ali čisti v čistilnici.

OZNAKE- IZDELEK JE OZNAČEN Z:

I. Oznako CE / oznako ANSI / UKCA/
II. Proizvajalcem / pooblaščenim zastopnikom
III. Kodo izdelka IV.Velikostjo
V. Piktogramom ustrezne številke standarda in učinkovitosti.

UČINKOVITOST IN OMEJITVE UPORABE -

Nekatere rokavice lahko vsebujejo lateks za katere je znano, da lahko pri preobčutljivih osebah povzročajo alergije, ,pri katerih se lahko kaže kožna draženja in/ali alergijska reakcija ob stiku. Če se pojavijo alergijske reakcije, se takoj posvetujte z zdravnikom. Seznam snovi v rokavicah, za katere je znano, da povzročajo alergije, se predloži na zahtevo. Da bi se izognili nevarnosti propadanja, je priporočljivo, da ta izdelek uporabite v obdobju 3 let od datuma končnega nakupa.

PRILAGAJANJE IN VELIKOSTI *Glej tabelo spodaj.*

Nosite samo izdelke primerne velikosti. Izdelki, ki so prevelč ohlapni

OGLEJTE SI REZULTATE V TABELI ZGORAJ

EN388:2016+A1:2018 STOPNJA OBSEGA

A	Odpornost proti obrabi	0-4
B	Odpornost proti urezninam	0-5
C	Odpornost proti raztrganju	0-4
D	Odpornost proti prebadanju	0-4
E	Odpornost proti urezninam ravnih rezil	A-F
F	Odpornost proti udarcem	P

EN388: 2016+A1 2018

0: Označuje, da rokavice padejo pod najnižjo raven zmogljivosti za posamezno nevarnost

ANSI / ISEA 105-2016

EN407:2020 STOPNJA OBSEGA

Zaščitne rukavice proti toplotnimi tveganji (vročina in/ali ogenj)

A	Omejeno širjenje plamena	0-4
B	Stopnja gorljivosti	0-4
C	Stopnja konvekcijske toplote	0-4
D	Stopnja Sevalne toplote	0-4
E	Stopnja Majhnih kapljic staljene kovine	0-4
F	Stopnja Velikih kapljic staljene kovine	0-4

EN407: 2020

Trenutno ni standardizirane preizkusne metode za odkrivanje UV prebodov materialov za rokavice, vendar sedanji načini izdelave zaščitnih rokavic za varilce, običajno teh prebodov ne omogočajo. Te rokavice zagotavljajo omejeno zaščito pred opeklinami v stiku z vročimi površinami. Rokavice, ki dosegajo stopnjo kontaktne toplote 1, se lahko uporabljajo pri temperaturi do 100 °C.

Prenesite izjavo o skladnosti @ www.portwest.com/izjave

EE KASUTUSJUHEND

TOOTE KOOD *Vaata tabelit.*

Täpsemat teavet vastavate standardite kohta leiate toote etiketilt.Kehtivad ainult standardid ja ikoonid, mis kuvatakse nii tootel kui ka allolevas kasutusjuhendis.
Kõik need tooted on vastavuses viidud Ühendkuningriigi seaduste ning muudetud määruste (EL) 2016/425 ja 2016/425 nõuetega.

ENNE KÄESOLEVA TOOTE KASUTAMIST LUGEGE HOOLIKALT NEID JUHISEID

See toode on ette nähtud piiratud kaitseks mehaaniliste ohtude eest, mis võivad põhjustada hõõrdumis-, löike- või pistevigastusi ja vajaduse korral löögikahjustusi.. Tüüpilised kasutuskeskkonnad on järgmised; laotöödkonveierliinide hooldus ehitus ja tehnika.
Pidage siiski meeles, et iSKi IKV ei suuda tagada täielikku kaitset ja riskiga seotud tegevustes tuleb alati olla ettevaatlik.

PANE TÄHELE:

A-E (EN388) omaduste jaoks võetakse katseproov kinnasest peopesa alalt. Need ei takista puurstamise vibratsiooniga seotud vigastuste eest. Tooteid, mis saavutavad rebenemiskindluse taseme 1 või kõrgema, ei soovitata kasutada seal, kus on oht takerduda liikuvate masinate lähedusse.
Kui tulemus on tähistatud X, st et kinnas ei ole vastava kaitsega kaetud.
Kui omaduse F puhul ei ole märgitud P, ei ole neid kindaid löögikindluse suhtes katsetatud. Tühi lahter näitab, et toodet ei ole vastava katse suhtes katsetatud. Kindad on mõeldud kergete löökide eest ainult käeselja ja need ei kaitse sõrmi. Tuhumuise ajal löikekindluse test (6.2) on kupee test vaid soovituslik, TDM löiketakistuse test (6.3) on võrdlusnäitaja
HOIATUS::Kindad/varrukad ei tohi kokkupuutuda lahtise leegiga
EN407 uuritav proov võetakse kinda peaopesalt.

ISTUVUS JA SUURUS *Vaata tabelit.*

Kanda ainult sobiva suurusega toodet. Tooted, mis on liiga laiad või liiga pingul, piirates liikumist ei paku optimaalset kaitset. Nende toodete suurus on märgitud kinnastele. Vaata suuruste tabelit.
Suurus vastab standardile EN ISO 21420 : 2020

EN388:2016+A1:2018 TASEME ULATUS

A	Kulumiskindlus	0-4
B	Löikekindlus	0-5
C	Rebenemiskindlus	0-4
D	Torkekindlus	0-4
E	Otsene löikekindlus	A-F
F	Põruturkindlus	P

EN388: 2016+A1 2018

0: näitab, et kinnas langeb alla konkreetse ohu minimaalse toimivustaseme

ANSI / ISEA 105-2016

DONNING & DOFFING:

Neid kindaid pakutakse paaris, vasaku ja parema käe kindad. Trükitud etikett peaks olema kinda tagaküljel selgelt nähtav. Kui on olemas löögikaitsekihik, tuleb neid kanda käeselja.
Eemaldamisel vältige kokkupuudet saasteainetega, mis võivad olla kinnastel.

LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Kui seda toodet ei kasutata, hoidke seda hästi ventileeritavas ruumis, eemal ekstreemsetest temperatuuridest. Kui toode on märg, siis laske sel täielikult kuivada enne ladustamist.

KONTROLLIGE ENNE JA PÄRAST KASUTAMISTK

Enne kasutamist kontrollige alati kindaid. Kui toode saab kahjustada, siis ei oma ta optimaalset kaitset. See tuleb eemaldada kasutusest ja asendada.Ära kunagi kasuta kahjustatud(rikutud) toodet. Kahtluse korral konsulteeri tootjaga.

PUHASTAMINE:

Toimingute juhised toodeteleon suunavad ja uutes tingimustes ei saa garanteerida pesu tulemust. Seega soovitame neid tooteid mitte pesta ega puhastada keemiliselt.

MARKEERING-TOODETE MARKEERIMINE:

i. CE märgistus/ANSI märk/UKCA/
ii. Tootja/Volitatud esindaja
iii. Toote kood iv. Suurus
v.Piktogrammi asjakohase standardi numbri ja tulemuslikkuse näitajatega.

SUUTLIKKUS JA PIIRANGUD KASUTAMISEL

Mõned kindad võivad sisaldada lateksit mis on teadaolevalt allergilise reaktsiooniide oht, tundlikel inimestel.,kellel võib tekkida ärritav ja/või allergiline kontaktreaktsioon. Allergilise reaktsiooni ilmnemisel tuleb viivitamatult pöörduda arsti poole. Taotluse korral esitatakse loetelu kindades sisaldavatest ainetest, mis teadaolevalt põhjustavad allergiat. Riikkumise ohu vältimiseks soovitatakse seda toodet kasutada 3 aasta jooksul alates ostukuupäevast.

EN407:2020 TASEME ULATUS

Kaitsekindad termiliste ohtude vastu (kuumutamineja/ või tulekahju)

A	Piiratud Leegi levik	0-4
B	Kontakt kuumusekaitse Tase	0-4
C	Konvektiivne soojuskaitse Tase	0-4
D	Radiaalne soojuskaitse Tase	0-4
E	Väikesed metallpritsmed Tase	0-4
F	Suured metallpritsmed Tase	0-4

EN407: 2020

Patarei materjalide U.V läbi tungimise avastamiseks praegu standardiseeritud katsemeetodit ei ole, kuid praegused meetodid keevitajate kaitsekinnaste tegemiseks ei luba üldjuhul U.V kiirgusel tungida läbi.
Need kindad pakuvad piiratud kaitset põletuste. Kindad, mille maksimaalne kasutustemperatuur on 100°C, saavutavad kontaktsoojuse taseme 1.

Lae alla vastavus deklaratsioon @ www.portwest.com/declarations

PRODUCT CODE	EN388:2016 + A1:2018 LEVEL ACHIEVED						EN407:2020 LEVEL ACHIEVED						(NB) NO.	(AB) NO.	ANSI / ISEA 105-2016	Size
	A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F			LEVEL ACHIEVED	
A220	2	2	2	2	X		X	1	X	X	X	X	2777	0321	CUT A2	8/M - 12/XXXL
A230	4	1	2	2	X		X	2	X	X	X	X	2777	0321	CUT A3	7/S - 12/XXXL
A402	4	1	2	1	X		X	1	X	X	X	X	2777	0321	CUT A2	8/M - 12/3XL
A611	3	X	4	3	D		X	2	X	X	X	X	2777		CUT A4	7/S - 12/XXL
A620, VA620	4	X	4	1	B								0075	0321	CUT A2	6/XS -11/XXL
A621	4	X	4	3	D		X	1	X	X	X	X	2777	0321	CUT A4	6/XS - 11/XXL
A622	4	X	4	3	C		X	1	X	X	X	X	2777	0321	CUT A3	6/XS-12/XXXL
A625 , AB625	4	X	4	2	D		X	1	X	X	X	X	2777		CUT A4 ABRASION 6 PUNCTURE 3	7/S-11/XXL
A626	4	X	4	3	D		X	1	X	X	X	X	2777	0321	CUT A4	6/XS - 11/XXL
A630	4	X	4	2	D		X	2	X	X	X	X	2777	0321	CUT A4	7/S - 12/XXXL
A631	4	X	4	3	D		X	1	X	X	X	X	2777	0321	CUT A4	6/XS - 11/XXL
A640	3	X	4	X	D		X	1	X	X	X	X	2777	0321	CUT A4	7/S - 11/XXL
A650	4	X	4	3	E		X	1	X	X	X	X	2777	0321	CUT A5	6/XS - 11/XXL
A670	4	X	4	3	F		X	1	X	X	X	X	2777	0321	CUT A6	6/XS - 11/XXL
A671	3	X	4	3	F		X	1	X	X	X	X	2777	0321	CUT A7	6/XS - 11/XXL
A672	4	X	4	4	F		X	1	X	X	X	X	2777	0321	CUT A7	6/XS - 11/XXL
A674	4	X	4	3	F		X	1	X	X	X	X	2777	0321	CUT A7	6/XS - 11/XXL
A688	3	X	4	X	D		X	1	X	X	X	X	2777		CUT A4	7/S - 11/XXL
A689	4	X	4	X	D		X	1	X	X	X	X	2575	0362	CUT A4	14,18,22 SLEEVES
A690	4	X	4	X	D		X	1	X	X	X	X	2575	0362	CUT A4	14,18,22 SLEEVES
A691	4	X	4	X	D		X	1	X	X	X	X	2575	0362	CUT A4	14,18,22 SLEEVES
A728	3	X	4	2	D	P	X	2	X	X	X	X	2777	0321	CUT A3	7/S - 11/XXL
A780	4	X	4	2	D		4	1	X	X	X	X	2777	0321	CUT A5	8/M - 11/XXL
A772	2	1	3	2	X								2777	0321		7/S - 11/XXL
A775	2	1	2	2	X								2777	0321	CUT A4	7/S - 11/XXL
A784	3	X	4	3	C		4	1	3	1	X	X	2777		CUT A4 ABRASION 3 PUNCTURE 3	7/S - 11/XXL
AP55	4	X	4	3	D	P	X	1	X	X	X	X	2777	0321	CUT A4	7/S - 11/XXL
AP33	3	X	3	1	B		X	1	X	X	X	X	2575	0362	CUT A2	6/XS - 11/XXL
AP34	3	X	3	1	B		X	1	X	X	X	X	2575	0362	CUT A2	6/XS - 11/XXL
AB622	4	X	4	3	C		X	1	X	X	X	X	2777			7/S - 11/XXL
AB625	4	X	4	2	D		X	1	X	X	X	X	2777		CUT A4 ABRASION 6 PUNCTURE 3	7/S-11/XXL

MANUFACTURER

PORTWEST IDA BUSINESS PARK, WESTPORT, CO MAYO, F28FY88, IRELAND

AL MANUALI I PERDORIMIT

KODI I PRODUKTIT *Shih tabelen e mesiperme*

Referojuni etiketës së produktit për informacion të hollësishëm mbi standardet përkatëse.Janë të zbatueshme vetëm standardet dhe ikonat që shfaqen në produkt dhe informacionin e përdoruesit më poshtë.
Të gjitha këto produkte janë në përputhje me kërkesat e Rregullores (BE) 2016/425 dhe Rregullores 2016/425 siç janë sjellë në ligjin e Mbretërisë së Bashkuar dhe ndryshuar.

Lexoni me kujdes keto Udhezime Perpara Perdorimit te Ketij Produkti

Ky produkt është projektuar për të siguruar mbrojtje të kufizuar nga rreziqet mekanike që mund të shkaktojnë dëmtime nga gërryerja, prerja ose shpimi dhe kur është e aplikueshme, dëmtim nga përplasja. Mjediset tipike për përdorim përfshijnë; operacionet e magazinës mirëmbajtja e linjës së montimit ndërtimi dhe inxhinieri.
Sidoqoftë, gjithmonë mbani mend se asnjë artikull i PPE nuk mund të sigurojë mbrojtje të plotë dhe duhet pasur gjithmonë kujdes gjatë kryerjes së një aktiviteti të lidhur me rrezikun.

SHENIM:

Për pronat A-E (EN388), mostra e provës merret nga zona e palmë e dorezës. Ato nuk do të parandalojnë lëndimet nga shtypja dhe vibracionet. Produktet që arrijnë një nivel 1 ose më të lartë të rezistencës ndaj këputjes nuk rekomandohen për përdorim kur ekziston rreziku i ngatërrimit prandë makinerive lëvizëse Kur performanca tregohet me një X, ne vend te nje numri, do te thote se doreza nuk eshte e dizajnuar per perdorim te mbrojtur nga rreziku perkates.
Për veçorinë F Rezistenca ndaj Ndikimit, nëse P nuk tregohet, këto doreza nuk janë testuar për Ndikim Një katë bosh tregon se ky produkt nuk është testuar në testin përkatës. Mbrojtja anti-goditje vlen vetëm për pjesën e pasme të dorës dhe nuk përfshin gishtat.
Rezistenca e prerjes me thikë (6.2) rezultatet e testit të coupe janë vetëm tregues ndërsa testi i rezistencës së prerjes TDM (6.3) është rezultati i performancës së referencës PARALAJMËRIM:Dorezat/Menget nuk duhet te jene ne kontakt me sipërfaqet e nxehta me flakët EN407 mostra e provës meret nga zona e pëllëmbës së dorezës. Te cilat dihet se shkaktojnë alergji, do të sigurohet sipas kërkesës. Për të shmangur rrezikun e përkeqësimit, këshillohet që ky produkt të përdoret brenda 3 viteve nga data përfundimtare e blerjes.

SHIHNI TABELËN E REZULTATEVE MË SIPËR

EN388:2016+A1:2018 FUSHA E NIVELIT

A	Përhapja e kufizuar e flakës	0-4
B	Reagimi ndaj Djegjes Nivelit	0-4
C	Rezistenca ndaj Nxetesise Konviktive Niveli	0-4
D	Rezistenca ndaj Nxetesise Rrezatuese Niveli	0-4
E	Rezistenca ndaj Sperkatje te vogla te metalit te shkrire Niveli	0-4
F	Rezistenca ndaj Sperkatje te medha te metalit te shkrire Niveli	0-4
A-F		
F	Rezistenca Goditjeve	P

EN388: 2016+A1 2018

0: Tregon që doreza bie nën nivelin minimal të performancës për rrezikun e dhënë individual

ANSI / ISEA 105-2016

EN407:2020 FUSHA E NIVELIT

Doreza mbrojtese kunder rreziqeve termike (Ngrohje dhe / ose Zjarr)

A	Përhapja e kufizuar e flakës	0-4
B	Reagimi ndaj Djegjes Nivelit	0-4
C	Rezistenca ndaj Nxetesise Konviktive Niveli	0-4
D	Rezistenca ndaj Nxetesise Rrezatuese Niveli	0-4
E	Rezistenca ndaj Sperkatje te vogla te metalit te shkrire Niveli	0-4
F	Rezistenca ndaj Sperkatje te medha te metalit te shkrire Niveli	0-4

EN407: 2020

Aktualisht nuk ekziston nje metode testimi e standardizuar per zbulimin e depertimit te materialeve per doroshka ne U.V, por metodat e tanishme te ndertimit te dorezave mbrojtese per saldatoret zakonisht nuk lejojne depertimin e rrezatimit U.V. Këto doreza do të sigurojnë mbrojtje të kufizuar nga djegjet. Dorezat që arrijnë nivelin e rkavitësisë së kontaktit 1, kanë një përdorim maksimal deri në 100°C.

Shkarko deklaratën e konformitetit @ www.portwest.com/declarations

LT NAUDOTOJO INSTRUKCIJOS

PRODUKTO KODAS *Žr. Lentelę aukščiau*

Produkto etiketėje rasite išsamią informaciją apie atitinkamus standartus.Tinka tik tie standartai, kurie yra pažymėti ant produkto ir ant naudotojo informacijos ženkluose.
Visi šie produktai atitinka Reglamento (EU) 2016/425 reikalavimus. Reglamentas 2016/425 buvo pagilbdytas ir priimtas į Jungtinės Karalystės teisinę sistemą.

PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

Šis produktas skirtas ribotai apsaugai nuo mechaninių trintines, įpjovimo ar pradūrimo pavojų ir poveikio. Tipiška naudojimo aplinka: sandėlio operacijos surinkimo linijų priežiūra statybos ir inžinerija
Bet kokiu atveju visada atminkite, kad jokia AAP negali suteikti pilnos apsaugos todėl visada pasirūpinkite savo saugumu dirbant su rizika susijusiom veiklom.

DĖMESIO!

Dėl savybių A-E (EN388) bandomasis mėginys paimtas iš pirštinės delno plото. Neapsaugo nuo sužeidimų suspaudžiant ar dėl vibracijos. Produktai numatyti 1 ar aukštesnį įpjovimo atsparumo plyšimui lygį nerekomenduotini naudoti prie judančių mechaninių įrenginių dėl įtraukimo rizikos. Kai našumas pažymėtas ne skaičiumi, o raide X, tai reiškia pirštinės netinkamos dėvėti pagal atitinkamą testą.
F atsparumo poveikiui savybė, jei nėra P ženklinimo, reiškia, kad šios pirštinės nebuvo testuotos dėl poveikio. Tuščias langelis reiškia, kad šis produktas nebuvo testuojamas atitinkamam testui. Apsauga nuo smūgių taikoma tik rankos gale ir neapima pirštų.
Atliekant paspirpeišinimo pjovimui bandymą (6.2), kupė bandymo rezultatai yra tik orientaciniai, o TDM atsparumo pjovimui bandymas (6.3) yra etaloninis eksploatacinių savybių rezultatas.
DĖMESIO:Pirštinės/rankovės neturi tureti tiesioginio kontakto su ugnimi. EN407 testo rezultatas paimtas iš pirštinės delno srities.

ATTITKIMAS IR DYDŽIAI *Žr. Lentelę aukščiau*

Dėvėkite tik tinkamo dydžio produktus. Per laisvi ar per anksti produktai rizikuja judesius ir nesuteikia optimalios apsaugos. Šių produktų dydis yra pažymėtas ant pirštinės. Tinkamų dydžių lentelė yra aukščiau. Dydžiai atitinka EN ISO 21420:2020

UŽSIDĖJIMAS IR NUSIĖMIMAS

Šios pirštinės yra porinės, kairiajai ir dešiniajai rankai.
Atsparumdina etiketė turi būti aiškiai matoma ant nugarėlės. Ten kur yra apsauginės pagalvėlės, jos turi būti dėvimos ant rankos užpakalinės pusės. Nusiimant pirštines, venkite kontakto su bet kokiais teršalais esančiais ant pirštinės.

LAIKYMAS IR TRANSPORTAVIMAS

Kai nenaudojami, saugokite šiuos produktus gerai ventiliuojamoje vietoje atokiau nuo ekstremalių temperatūrų. Jei produktas yra šlapias, prieš padėdami į saugojimo vietą, leskite jam išdžiūti.

PATIKRINIMAS PRIEŠ IR PO NAUDOJIMO :

Prieš naudodamiesi visada patikrinkite pirštines. Jei produktas yra pažeistas, jis nesuteiks optimalios apsaugos ir turi būti sunaikintas arba pakeistas nauju.Niekada nenaudokite pažeisto produkto. Jei abejojate, susisiekite su gamintoju.

VALYMAS:

Našumo lygiai pagal standartą yra nustatyti naujiems produktams ir negali būti garantuojami, jei produktas yra išskalbtas.
Rekomenduojame šių produktų neskalbti ir nevalyti.

ŽYMĖJIMAS- PRODUKTAS ŽYMIMAS SEKANČIAI:

I. CE žymėjimas / ANSI žymėjimas /UKCA/
ii. Gamintojas/Įgaliotas atstovas
iii. Produkto kodas iv. Dydis
v. Piktograma su atitinkamu standarto numeriu ir našumo ženklu.

NAŠUMAS IR NUODOJIMO APRIBOJIMAI -

Kai kurios pirštinės gali turėti latekso kurios gali sukelti alergiją jautriems asmenims.,ir galintis sukelti alerginę kontaktinę reakciją. Atsiradus alerginei reakcijai, nedelsiant kreipkitės į medikus. Sąrašą medžiagų esančių šiose pirštinėse ir galinčių sukelti alergijas, gausite atsiunte užklausimą. Siekiant išvengti nusidėvėjimo, patariama šį produktą sunaudoti per 3 metus nuo galutinės pirkimo datos.

EN407:2020 LYGIŲ SKALĖ

Apsaugines pirštinės nuo terminės rizikos (karščio ir/ar gaisro)

A	Ribotas liepsnos plitimas	0-4
B	Degimas Lygis	0-4
C	Konvekcinis karščio Lygis	0-4
D	Radiacinis karščio Lygis	0-4
E	Maži lydyto metalo tškalai Lygis	0-4
F	Dideli lydyto metalo tškalai Lygis	0-4

EN407: 2020

Nera standartizuoto metodo nustatyti UV skvarbai pirštinėms. Šiuolaikiniai suvirinimo pirštinių gamybos metodai paprastai leidžia gaminti pirštines nepraleidžiančias UV radiacijos. Šios pirštinės užtikrins ribotą apsaugą nuo nudegimų, kai jos liečiasi su karštais paviršiais.. Pirštinių, kurių kontaktinis šilumos lygis yra 1, maksimalus naudojimas yra iki 100°C.

Atsisiųskite atitikimo deklaraciją adresu www.portwest.com/declarations

NO BRUKERINFORMASJON

PRODUKTKODEN *Se tabell over*

Referer til produktlabel for dejaljert informasjon om tilsvarende standarder.
Bare standarder og ikoner som vises på både produktet og brukerinformasjonen nedenfor, gjelder.
Alle disse produktene oppfyller kravene i forordning (EU) 2016/425 og forordning 2016/425 som brakt i britisk lov og endret.

LES DISSE INSTRUKSENE NØYE FOR PRODUKTET TAS I BRUK

Dette produktet er utviklet for å gi begrenset beskyttelse mot mekaniske farer som kan forårsake slitasje, kutt- eller punkteringsskader og, der det er aktuelt, støtskader. Typiske miljøer for bruk dette omfatter: Lagerdrift Håndtering ved sammlebånd Konstruksjon og teknikk
Husk imidlertid alltid at ingen vernestyrr kan gi full beskyttelse, og forsiktighet må alltid utvises når du utfører en risikorelatert aktivitet.

MERK:

For egenskapene A-E (EN388) blir prøveprøven tatt fra håndskens håndflateområde. De forhindrer ikke klemskader og vibrasjonsskader. Produkter som oppnår et nivå 1 eller høyere i rivebestandighet anbefales ikke for bruk der det er fare for sammenfiltring nær bevegelige maskiner Hvor ytelsen er angitt med en X istedenfor et tall, betyr dette at hansken ikke er utformet for bruk dekket av den tilsvarende testen.
For egenskap F Slagmotstand, hvis P ikke er indikert, er disse hanskene ikke testet for støt En tom boks indikerer at dette produktet ikke har blitt testet til den tilsvarende testen. Støtbeskyttelse gjelder oversiden av hånden og gjelder ikke fingre
Under kuttmotstandstesten